Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Pionier : Zeitschrift für die Übermittlungstruppen**

Band (Jahr): **36 (1963)**

Heft 9

PDF erstellt am: **25.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Klein-Motoren

ITT Standard

Spaltpol-Asynchron-Motoren

Baureihe EM 3

Nenndrehzahl 2600 U/min
Betriebsspannung 220 V
110/220 V
Leistungsabgabe 0,8...12 W
Drehmoment 30...460 cmg



Spaltpol-Asynchron-Motoren

Baureihe EM 20

Nenndrehzahl 2000 U/min
Betriebsspannung 220 V
110/220 V
Leistungsabgabe 0,5...1 W
Drehmoment 25...50 cmg





Spaltpol-Asynchron-Motoren

Baureihe EM 28
Rundausführung

Nenndrehzahl 2200 U/min
Betriebsspannung 220 V
110/220 V
Leistungsabgabe 1,8...3 W
Drehmoment 80...135 cmg



Kondensator-Motoren

Baureihe EMK 40

2-polig
Nenndrehzahl 2700 U/min
Betriebsspannung 220 V
Leistungsabgabe 6...45 W
Drehmoment 215...1570 cmg
4-polige Ausf. möglich

Kondensator-Motoren

Baureihe EMK 29

2-polig
Nenndrehzahl 2700 U/min
Betriebsspannung 220 V
Leistungsabgabe 5...22 W
Drehmoment 180...800 cmg
4-polige Ausf. möglich



Getriebe-Motoren

Baureihen EM 3/Gt 3 und EMK 40/Gt 3

Untersetzungsverhältnisse:
10:1 bis 1960:1
Drehmomente bis 50000 cmg



1819

Verlangen Sie bitte Unterlagen der gewünschten Baureihe

ITT Standard

EINE ABTEILUNG DER
STANDARD TELEPHON UND RADIO AG, ZÜRICH

Zürich 4
Zweierstr. 35
Tel. 051/25 45 10