Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Werk, Bauen + Wohnen**

Band (Jahr): **84 (1997)**

Heft 7/8: **Zwischen medialer und wirklicher Präsenz = Entre présence médiatique et présence réelle = Between medial and real presence**

PDF erstellt am: **25.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Im Brandfall stehen sie auf ihren Posten.



Promaglas®, Promatect® und Promapyr®

Diese Brandschützer von Promat verrichten ihre Aufgaben ganz unauffällig. Normalerweise nimmt man kaum zur Kenntnis, dass sie Räume feuerfest trennen und wichtige Bauteile schützen.

Doch im Ernstfall kommen ihre Qualitäten voll zur Geltung. Dann leisten sie Feuer und Hitze anhaltend Widerstand. Als brandfeste Trennwände und Decken, als Verkleidung von Stahlstützen und -trägern, als Lüftungs- und Kabelkanäle. Von F 30 bis F 180.

Wem Brandschutz ein Anliegen ist, der sollte sich zweimal mit diesen Promat-Produkten und ihren Eigenschaften befassen. Zuerst beim Planen, dann beim Bauen. Nach dem Einbau hingegen benötigen Promaglas, Promatect und Promapyr keine besondere Aufmerksamkeit mehr. Sie dienen dann

Promat

ausschliesslich der Sicherheit des Gebäudes – und tun dies diskret und beruhigend.

1 PROMAGLAS
ist das wichtigste Teil der Promaglas-System-konstruktionen. Dazu gehören auch Türen.

Das ganze patentierte Wandsystem bietet Brandschutz bis 1000 Grad Celsius – und einen gefälligen Anblick. Denn die Halterungs-profile aus Stahl für Wand- und Decken-anschlüsse sind schmal,



können bei Bedarf sogar in die Massivbauteile integriert werden.

Und die mit Silikonkitt gefüllten Fugen zwischen den Scheiben sind bei bloss 2 mm Breite kaum sichtbar!

Die Sicherheit dieser Ganzglaswand wird durch viele Brandver-suche bestätigt.
Auch ihre Standfestigkeit ist nach DIN 4103 nach-gewiesen.

Die Wand besitzt, wie alle Promat-Konstruk-tionen, die behördliche Zulassung.



2 PROMATECT-H
kann für eine Vielzahl von Brandschutzkon-struktionen eingesetzt werden.
Neben der hohen ther-mischen Widerstands-fähigkeit sind die mechanische Festigkeit und die Unempfindlich-keit gegen Feuchtigkeit die wesentlichsten Ein-satzkriterien.
Standarddicken von 6 bis 25 mm.

Zementgebundene Fibersilikatplatte.

Brandkennziffer:
6 q.3 (BZ Nr.1687).

Rohdichte:
ca. 900 kg/m³.

Wärmeleitfähigkeit:
ca. 0,175 W/mK.

3 PROMATECT-L
unterscheidet sich von PROMATECT-H vorallem durch ein wesentlich geringeres Gewicht und Dicken von 20 bis 50 mm.
Hauptanwendungs-gebiete sind daher Konstruktionen, bei denen hohe Feuer-widerstandswerte oder geringeres Gewicht gefordert werden, z.B. Decken, demontierbare Trennwände, Stahlträger-verkleidungen.

Fibersilikatplatte.

Brandkennziffer:
6.3 (BZ Nr.1688).

Rohdichte:
ca. 500 kg/m³.

Wärmeleitfähigkeit:
ca. 0,083 W/mK.



4 PROMATECT-L500
ist eine für Lüftungs- und Kabelkanäle entwickelte Brandschutzplatte, die sich besonders durch geringes Gewicht und leichte Bearbeitbarkeit auszeichnet.
Plattendicken von 35 und 40 mm.

Zementgebundene Silikatplatte.

Brandkennziffer:
6.3 (BZ Nr.5383).

Rohdichte:
ca. 500 kg/m³.

Wärmeleitfähigkeit:
ca. 0,09 W/mK.



5 PROMAPYR
ist eine selbsttragende Mineralfaserplatte, die hauptsächlich für leichte und wirtschaftliche Verkleidungen von Stahl-trägern eingesetzt wird.
Erhältlich sind Dicken von 15 und 20 mm, sowie alle aus diesen durch Verkleben möglichen grösseren Dicken.

Selbsttragende Mineralfaserplatte.

Brandkennziffer:
6 q.3 (BZ Nr.6053).

Rohdichte:
ca. 380 kg/m³.

Wärmeleitfähigkeit:
ca. 0,066 W/mK.

Promat

Promat AG
Rümikerstr. 45, Postfach
8409 Winterthur-Hegi
Tel. 052 242 41 27
Fax 052 242 53 97