

**Zeitschrift:** Générations : aînés  
**Herausgeber:** Société coopérative générations  
**Band:** 35 (2005)  
**Heft:** 11

**Artikel:** Etui à lunettes feutré  
**Autor:** Allemann, Nadine  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-826169>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 17.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

BRICOLAGE

# ETUI À LUNETTES FEUTRÉ



Nadine Allemann

Très à la mode, la laine feutrée permet de réaliser de nombreux objets, bijoux ou sacs. Avec cette technique, nous vous proposons de confectionner un étui à lunettes très personnalisé.

## Matériel

Laine à feutrer, tapis de voiture en caoutchouc, plastique à bulles, eau chaude, savon (de Marseille ou à l'huile d'olive), linge éponge.

Préparez un gabarit de l'objet à réaliser en coupant la forme dans une feuille de plastique assez rigide. Le gabarit de l'étui à lunettes devra mesurer 12 x 28 cm, car l'ouvrage va rétrécir pendant le feutrage; coupez deux des quatre coins pour obtenir une base arrondie.

Placez le gabarit sur le tapis en caoutchouc. Prélevez de fines mèches de laine. Placez-les de façon régulière sur le gabarit, dans le sens horizontal, de façon à recouvrir complètement votre surface; les mèches devront se chevaucher comme des tuiles et dépasseront le gabarit d'environ

deux centimètres. Disposez une seconde couche de laine dans le sens vertical, comme effectué précédemment.

Mélangez une cuillère à café de savon avec de l'eau chaude dans une bouteille qui vous servira de vaporisateur et aspergez d'eau la laine. La laine dépassant du gabarit devra rester sèche durant cette étape. Placez une feuille de plastique à bulles sur votre ouvrage (la face avec les bulles contre la laine) et frottez l'ouvrage par de légers mouvements circulaires, pendant plusieurs minutes. Retirez le plastique, tournez votre ouvrage et repliez la laine vers le centre de la feuille de plastique. Recouvrez de nouvelles mèches de laine la surface vide, en veillant à ne pas placer trop de laine dans les bords, cela afin d'éviter une surépaisseur. Procédez comme pour la première face.

Feutrez encore la surface avec les mains humides et en ajoutant le mélange eau+savon; effectuez des mouvements circulaires

pour bien entremêler les fibres. Commencez par une pression légère, puis accentuez le mouvement. Tournez le travail et feutrez également l'autre face. Consacrez une attention particulière aux bords de votre ouvrage; quand les deux faces de votre ouvrage seront correctement feutrées, pressez pour extraire l'eau en excès.

Coupez soigneusement un des bords qui sera l'ouverture de votre étui; maintenez l'ouvrage d'une main pendant que vous extrayez prudemment le gabarit. Vérifiez les proportions pour raccourcir l'étui si nécessaire ou pour découper une partie de l'avant si vous souhaitez un rabat. Feutrez encore les deux faces avec le plat de la main, aussi à l'intérieur de l'étui, jusqu'à obtention d'une bonne tenue.

Etendez le linge éponge et enroulez le bord inférieur sur environ 15 cm pour former un rouleau. Placez la pièce feutrée sur le linge, vaporisez de l'eau chaude savonneuse, enroulez le reste du linge pour former le boudin que vous roulez sur le plan de travail. Le feutrage devra être effectué dans tous les sens et des deux côtés. Déroulez régulièrement votre linge, mettez la pièce de laine en forme et continuez le feutrage. Éliminez les plis et tournez votre ouvrage de 90 degrés, humectez et continuez le feutrage jusqu'à ce que l'ouvrage ne puisse plus être étiré. Bien rincer le savon et essorer.

Nadine Allemann

»» Autres créations sur [www.creacliv.ch](http://www.creacliv.ch)

## ÉLÉMENTS DÉCORATIFS

- le mélange de couleurs avec la laine sèche et non feutrée permet d'obtenir des effets de marbrure;
- les mèches de laine placées sur un ouvrage légèrement feutré (humide) resteront bien nettes;
- des motifs décoratifs peuvent être découpés dans une pièce de feutre et fixés sur l'ouvrage feutré au moyen d'aiguilles spécifiques pour le feutrage à sec (exemple tortue).