

Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 3 (1887)

Heft: 24

Artikel: Rollladen mit drehbaren Stäben

Autor: [s.n.]

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-578020>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 16.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

St. Gallen
17. September 1887

Organ
für die
schweizerische
Meisterchaft
aller Hand-
werke und
Gewerbe,
deren Zn-
nungen und
Vereine

Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung

Praktische Blätter für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der
Kunst im Handwerk.

Herausgegeben unter Mitwirkung schweiz. Kunsthandwerker u. Techniker.

B. III
Nr. 24


Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. 80.
Inserate 20 Cts. per 1/2paltige Petitzeile.

Wochenspruch:

Laß die Neider neiden und die Hasser hassen;
Was Gott mir bescheert hat, muß man mir doch lassen.

Eine Leiter auf Laufrollen,

für Apotheken, Archive, Biblio-
theken, große Ladengeschäfte u.
äußerst praktisch, wird von Gebrüder
Moslei in East Saginaw (Mi-
chigan) in den Handel gebracht und
sollte bei uns nachgebaut werden. Ein
tüchtiger Mechaniker könnte sich damit
einen lohnenden Spezialartikel sichern,
indem er wohl in jeder Geschäftsstadt
Hunderte von Abnehmern fände. Die
bisher bei uns üblichen Leitern
versperren zu viel Platz, sind
unsicher (daher die vielen Un-
glücksfälle mit denselben),
schwer zu transportiren u. s. w.,
welche Uebelstände bei der
neuen Leiter ganz wegfallen.
Sie hängt (siehe Figur) an
einer Lauffchiene mittelst
zweier Laufrollen, während
der Hand des eigentlichen
Tisches eine zweite Schiene
trägt, gegen welche sich das
untere Leiterende ebenfalls mit



Rollen stützt.

Man kann demnach die Leiter leicht auf die ganze

Tiefe der Regale verschieben, auch wenn man sich auf der-
selben befindet.

Für letzteren Fall dürfte sich noch die Anbringung
einer Griffstange empfehlen.

Rollladen mit drehbaren Stäben.

Die Rollladen, welche bekanntlich den Zweck haben,
vollständig festen Verschuß zu vermitteln, sind für Ge-
schäfts- und Parterrelokalitäten unentbehrlich geworden,
während die Jalousien an Wohnungsfenstern geschätzt werden,
weil sie die Sonnenstrahlen abhalten und das Licht den Be-
wohnern des Hauses mehr oder weniger gedämpft über-
mitteln. Die Anbringung beider Konstruktionen, um so-
wohl Verschuß als nach Belieben Schatten herzustellen,
läßt sich nicht leicht praktisch und ohne die Funktion gegen-
seitig zu hemmen, ausführen, man hat vielmehr die Idee
gefaßt, die Eigenschaften des Rollladens mit denjenigen der
Jalousie in einer Konstruktion zu vereinen und dieselbe in
Folge dessen für immer neue Zwecke und immer weitere
Kreise nutzbar zu machen. Längst ist es erkannt worden,
von welcher Bedeutung eine derartige Kombination für das
moderne Baugeschäft sein würde, auch an Versuchen fehlte
es nicht, die aber zur Mehrzahl an der Schwierigkeit der
Aufgabe scheiterten oder doch wenigstens ein mangelhaftes
Resultat lieferten. Die Rollladen-Jalousie muß aus kräf-
tigem Material dauerhaft konstruiert sein und damit leichtes,
elegantes Aussehen verbinden, ihre Stäbe müssen so gut
schließen, daß sie von außen nicht gehoben werden können

Schweizerische Handwerksmeister! werbet für Eure Zeitung!

und doch bequeme Licht- und Luft-Regulirung gestatten; es ist, um eine zuverlässige Funktion zu erhalten ein besonders feinsinnig, nach anderen Gesetzen als bei den üblichen Koll-laden und Jalousien konstruierter Mechanismus erforderlich, der die beiden Systeme in vollkommenster Weise in sich vereinigt. Die Lösung dieser Aufgabe ist in überraschender Weise Herrn Karl Wilh. Fuchs in Pforzheim gelungen, der sich seit einer Reihe von Jahren angelegentlich mit der Frage befaßt. Die Erfindung ist in verschiedenen Ländern patentirt und von Autoritäten im Baufach sehr anerkennend beurtheilt worden.

Bedarf man zur Regulirung der Zugjalousien, zum horizontal, senkrecht und geneigt Stellen der Stäbe und zum Auf- und Herabziehen der Jalousie zwei separate Schnurvorrichtungen, so besitzt diese neue Kolljalousie den Vortheil einer noch weit bequemeren und einfacheren Konstruktion, da sowohl der Aufzug als die Regulirung an ein und demselben Gurt im Innern des Zimmers besorgt wird. Mit Ausnahme dieses Gurtes sind nur Materialien in Verwendung gelangt, welche den Witterungseinflüssen widerstehen und große Dauerhaftigkeit besitzen; so sind die Verbindungstheile nicht wie bisher aus Gurten und Schnüren, die eine oftmalige Erneuerung bedingenden, sondern aus metallenen Gelenkketten gebildet, welche weder durch die Witterung noch die Länge der Zeit in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Die Handhabung ist einfach und leicht und die Gelenkketten lassen sich, wenn irgend eine Störung vorliegen sollte, leicht auslösen.

Der Laden funktioniert folgend: Der durch Ketten untereinander verbundene Kollladen bewegt sich mit seinen in die Stirnseite der Stäbe eingeschraubten, mit Metallzwingen umschlossenen Zapfen in rechts- und linksseitig angeordneten Führungen auf und ab. In diesen Führungen ist ein leicht drehbarer und nach der Theilung der Ketten gezahnter Eisenstab gelagert, an welchem am oberen Ende ein, mit schraubenförmiger Nute versehenes Segment aufgesteckt ist. Der oberste Stab, welcher zunächst mit der Aufzugswalze verbunden ist, hat beiderseits verlängerte Laufzapfen, die beim Herablassen des Ladens in die schraubenförmige Nute an dem Segment eingreifen und dadurch die hiermit verbundenen Zahnstangen in den Lauf der Führungen eindreihen. Hierdurch wird letztere fast momentan abgeschlossen und die Laufzapfen senken sich auf die in die Führung zwischen die Laufzapfen geworfenen Unterlagen. Dadurch liegt jeder Stab für sich in den Zahnstangen auf, die innere Seite des Ladens, welche mit der Aufzugswalze durch die Ketten verbunden ist, wird entlastet und senkt sich beim Nachlassen am Aufzugsgurt parallel nach innen.

Da sich jeder Stab in einem Halbkreis dreht, läßt sich durch Feststellen der Aufzugsgurte jede beliebige Stellung erzielen. Die äußere Seite des Ladens kann zum bequemen Reinigen desselben nach innen gelegt werden, was durch bloßes Nachlassen und Anziehen des Aufzuggurtes bewirkt werden kann. Wird der Laden aufgezogen, so drehen sich die Zahnstangen aus dem Lauf der Führungen und machen dadurch die Bahn für die Laufzapfen frei.

Es braucht wohl kaum erwähnt zu werden, daß die Kollladenjalousie an jedem Fenster, wo Raum für den Rasten zur Aufnahme des aufgewickelten Ladens vorgesehen ist, angebracht werden kann. Karl Wilh. Fuchs liefert den Quadratmeter Kollladen-Jalousie ohne Anstrich ab Pforzheim zu Mk. 13. 50, hierzu kommen noch die Beträge für Beschläge, eiserne Laufnuten inkl. patentirter Zahnstangenstellung, Messing-Gurthalter eigener Konstruktion, Gurtenriemen, Verbindungstheile vom Laden auf die Aufzugswalze und Ausstellvorrichtung.

Der vorzüglich funktionirende Kolljalousieladen erfüllt

den Zweck, welchen der Erfinder im Auge hatte, vollkommen, kann auch in Beziehung auf Eleganz und Schönheit jede Prüfung aushalten und ist somit bei Bedarf warm zu empfehlen. Die Kollladenjalousie-Fabrikation gehört eigentlich zur Fensterfabrikation und es sollten diejenigen, welche die Ausführung der Fenster übernehmen, darauf hinwirken, daß ihnen von den betreffenden Bauunternehmern auch die Anfertigung resp. Beschaffung der Kollladen und Jalousien als dazugehörig mit übergeben würde. (Diamant.)

Kitt zum Ausfüllen von Löchern, Fugen und Spalten in Fensterrahmen.

Bei der Anfertigung von Fensterrahmen machen sich nicht selten kleine Schäden in der Beschaffenheit des Holzes, Astlöcher, kleine Fugen oder Spalten störend bemerkbar, die sich nicht leicht mit Holz ausbessern lassen und doch zu augenfällig das vollendete Aussehen beeinträchtigen, um nicht auszubessert zu werden. Auch an gebrauchten Fensterrahmen treten im Laufe der Zeit oft solche Schäden zu Tage und es ist dann Sache des Glasers, denselben auf möglichst fachverständige Weise abzuwehren. Vorzüglich eignet sich zu diesem Zwecke ein Kitt, dessen Zusammensetzung aus Folgendem zu ersehen ist.

Zuerst verschafft man sich möglichst fein geschlemmten Oker, den man in jeder Farben- oder Drogenhandlung billig erhält und glüht diesen sehr scharf in einem eisernen Tiegel. Nach dem Erkalten des Tiegels nimmt man den Oker heraus, zerreibt, wenn darin Stückchen sich gebildet haben sollten, diese zu einem gleichförmigen nicht mehr klumpigen Pulver, welches man wie folgt benutzt: in einem hinreichend geräumigen eisernen Tiegel schmilzt man 500 g (1 Pfund) Colophonium, rührt, wenn dasselbe flüssig geworden, 500 g dicken Terpentin darunter und wenn aus beiden eine klare Flüssigkeit entstanden ist, vermischt man diese mit 1 kg von oben erwähntem gebranntem Oker, hält das Ganze im Tiegel warm und gießt die schadhafte Stelle im Holzwerk damit aus, wobei jedoch nicht übersehen werden darf, daß man selbige zuvor auf geeignete Weise so trocken als möglich gemacht haben muß. Die Masse wird alsdann steinhart; das Ueberflüssige von der schadhafte gewordenen Stelle läßt sich mit einem Meißel leicht wegnehmen und kann von neuem verwendet werden.

Dieses einfache Verfahren hat sich bei sämtlichen Versuchen vorzüglich bewährt und ist in mancher Werkstatt bereits ein unentbehrliches Hilfsmittel geworden. Die Bekannmachung des Rezeptes empfiehlt sich daher im Interesse des Gewerbes.

Inschriften auf Glasscheiben.

Um an Schaufenstern oder Glashüren farbig gedruckte Namen von Firmen, Waaren oder sonstigen Bezeichnungen mit geringen Kosten und fast unzerstörbar anzubringen, verfährt man folgendermaßen:

Die Worte werden in der gewünschten Schriftart und Größe mit Lettern gesetzt und einige Abzüge davon auf transparentes Papier gemacht. Einer der Abzüge wird mit der Rückseite so auf die äußere Glasfläche gelegt, wie die Schrift sich später darstellen soll und mit den Händen leicht darauf befestigt. Aus einem anderen Bogen werden die Buchstaben einzeln sauber ausgeschnitten und mit der Bildfläche auf die innere Glasfläche geklebt. Der hierzu dienende Kleister wird mit einem der zum Druck verwendeten Farbe ähnlichen Farbstoffe vermischt. Die durchscheinende Schrift der äußeren Belegung gibt die richtige