

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 117/118 (1941)
Heft: 7

Artikel: Vergleichskriterien der Wärmeerzeugung durch Verbrennung und durch Elektrizität: Definition und Anwendungen der Begriffe: Brennstoff- und Preisäquivalent
Autor: Grossmann, K.H.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-83384>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

INHALT: Vergleichskriterien der Wärmeerzeugung durch Verbrennung und durch Elektrizität. — Stahl-Leichtbau, eine Forderung der Zeit. — Zwei Gesandtschafts-Gebäude in Ankara. — Frank Lloyd Wright. — Austausch junger Leute aus Industrie, Gewerbe und Handel innerhalb der Schweiz. — Mitteilungen: Die selbsttätige Aufzeichnung der Wasserstoff-Ionen-Konzentration (ph-Werte). Kabelmantel aus Aluminium. Be-

einflussung der Krafte und Momente einer Eisenbetonbrucke durch die Ausfuhrungsart. Frauen an der Maschine. Kurvenabhohebung bei Bergstrassen. Grossmarkthalle in Koln. Schalengewolbe der Muhle Rod in Orbe. Eidg. Technische Hochschule. — Literatur.

Mitteilungen der Vereine. Sitzungs- und Vortrags-Kalender.

Band 117 Der S. I. A. ist fur den Inhalt des redaktionellen Teils seiner Vereinsorgane nicht verantwortlich Nachdruck von Text oder Abbildungen ist nur mit Zustimmung der Redaktion und nur mit genauer Quellenangabe gestattet

Nr. 7

Vergleichskriterien der Warmeerzeugung durch Verbrennung und durch Elektrizitat

Definition und Anwendungen der Begriffe: Brennstoff- und Preisaquivalent.

Die Scharfe, mit der sich heute das Problem einer gehorigen Ausnutzung unserer Wasserkrafte wiederum stellt, verleiht einer im Jahre 1924 erschienenen vergleichenden Studie von F. Rutgers uber die elektrisch und die aus Kohle erzeugte Warme¹⁾ erneute Aktualitat. Man findet darin die beiden Begriffe des Betriebsstoff- und des sog. Betriebskosten-Aequivalents definiert und an Beispielen erlautert.

Bekanntlich ist die von den Elektrikern gebrauchte Energieeinheit «Kilowattstunde» 860mal so gross wie die den Kalorikern gelaufige Einheit «Kilocalorie»:

$$1 \text{ kWh} = 860 \text{ kcal}$$

Da ferner 1 kg Kohle einen Heizwert von rd. 7000 kcal = 8,14 kWh besitzt, so verhalt sich die Anzahl der in einer elektrischen Widerstandsheizung verbrauchten kWh zu der Zahl der in einer Kohlenfeuerung verbrannten kg Kohle, sofern bei beiden Prozessen, dem elektrischen Stromdurchgang und der Verbrennung, die selbe Warmemenge frei wird, wie 8,14 : 1. In praxi interessiert jedoch nicht dieses, sondern das Verhaltnis

$$t_K = \frac{E}{G_K} \dots \dots \dots (1)$$

Hierin bedeuten, bei Vorgabe nicht der an der Warmequelle (im Heizdraht, uber dem Rost) freiwerdenden, sondern einer bestimmten, an der Stelle des Verbrauchs (z. B. in dem zu beheizenden Trockenraum) zu liefernden monatlichen (oder jahrlichen) Warmemenge: E die Anzahl der im elektrischen Fall dazu notigen kWh und G_K die Anzahl der bei Brennstoffbetrieb dazu erforderlichen kg Kohle. Wegen der bei Verwendung von Kohle nicht moglichen, wohl aber im elektrischen Fall praktisch erreichbaren Vermeidung von Warmeverlusten zwischen Quelle und Verbrauchsort ist stets

$$t_K < 8,14 \text{ kWh/kg} \dots \dots \dots (1a)$$

Unterhalb dieser Schranke variiert t_K mit dem Verwendungszweck (Kochen, Raumheizung, Warmwasserbereitung, industrielle Warmeanwendungen, Dampfkessel); ein grosseres t_K verbessert, ein kleineres t_K verschlechtert die technische Position der Kohle. Da t_K elektrisch bezogene kWh bezuglich des gewollten Erfolges, d. h. der gelieferten Nutzwarme, aquivalent 1 kg verbrannter Kohle sind, heisst t_K das Kohleaquivalent. Analog lasst sich von Fall zu Fall ein Oel-, Holz-, allgemein Brennstoffaquivalent definieren. Zusammen mit den bezuglichen Preisen bestimmt diese mit dem Stand der Technik gegebene Grosse eine zweite, auch von dem Stand der Wirtschaft abhangige Grosse, das sog. Betriebskostenaquivalent. Bezeichnet man, analog zum Fall technisch aquivalenter Energiequellen, die Betriebskosten dann als aquivalent, wenn sie der Erzeugung der selben Nutzwarme entsprechen, so ist unter «Betriebskosten-Aequivalent» jene Zahl z zu verstehen, die angibt, wie viele im elektrischen Betrieb ausgegebene Franken hinsichtlich der dafur erhaltenen Nutzwarme aquivalent einem bei Kohlebetrieb aufgewendeten Franken sind. Die monatlichen (oder jahrlichen) Betriebsunkosten B [Fr. oder Rp.] bei Verwendung von Kohle (B_K), bzw. Elektrizitat (B_e) zerfallen in einen von G_K, bzw. E unabhangigen Anteil b_K, bzw. b_e und einen mit G_K, bzw. E wachsenden Anteil p_K G_K, bzw. p_e E. Dabei bedeuten p_K [Fr./kg oder Rp./kg] und p_e [Fr./kWh oder Rp./kWh] den Preis des kg Kohle, bzw. der elektrischen kWh:

$$B_K = b_K + p_K G_K, B_e = b_e + p_e E$$

Bei technischer Aequivalenz der beiden Betriebe ist E = t_K G_K, also

$$B_e = b_e + t_K p_e G_K$$

und

$$z = \frac{B_e}{B_K} = \frac{b_e/p_e + t_K G_K}{b_K/p_K + t_K G_K} = \frac{b_e/p_K + E/v_K}{b_K/p_K + E/t_K} \dots \dots (2)$$

wobei

$$v_K = \frac{p_K}{p_e} \text{ kWh/kg} \dots \dots \dots (3)$$

¹⁾ Ueber die Bestimmung des Aequivalentes der elektrisch erzeugten Warme im Vergleich zu der durch Kohle erzeugten Warme. «Bulletin SEV», 1924, Nr. 8 (Sonderabdruck).

Leider wird aber unter «Betriebskostenaquivalent» nicht das Verhaltnis z, sondern jener Wert w_K verstanden, den der Quotient v_K des Kohlen- zum kWh-Preis annehmen muss, damit z = 1 wird. Es ist also

$$\frac{b_K}{p_e} + w_K G_K = \frac{b_e}{p_e} + t_K G_K, \frac{b_e}{p_K} + \frac{E}{w_K} = \frac{b_K}{p_K} + \frac{E}{t_K}$$

oder

$$w_K = t_K - \frac{b_K - b_e}{p_e G_K}, \frac{1}{w_K} = \frac{1}{t_K} + \frac{b_K - b_e}{p_K E} \dots (4)$$

Ist das Preisverhaltnis v_K < w_K, so ist der elektrische Betrieb der teurere; ist v_K > w_K, so ist es der Betrieb mit Kohle; v_K = w_K bedeutet Gleichheit der Betriebskosten. Nur wenn der Kohlenpreis p_K gerade w_K mal so gross ist wie der kWh-Preis p_e, so besteht technische Aequivalenz der beiden Betriebsarten, d. h. Gleichheit der erzeugten Nutzwarme vorausgesetzt, auch wirtschaftliche Aequivalenz, d. h. Gleichheit der Betriebskosten.

In summa: G_K kg Kohle sind technisch t_K G_K kWh elektrischer Energie aquivalent — technische Aequivalenz des Betriebsstoffs. Der Elektrizitatspreis p_e Rp./kWh ist wirtschaftlich dem Kohlepreis w_K p_e Rp./kg aquivalent — wirtschaftliche Aequivalenz des Preises. Fur die Verhaltniszahl w drangt sich daher der Name (Kohle-, Oel-, Holz-) Preisaquivalent auf, den wir im folgenden (an Stelle der besser fur z zu reservierenden Bezeichnung «Betriebskostenaquivalent») gebrauchen.

Da regelmassig b_K > b_e, pflegt gemass (4)

$$w_K < t_K$$

zu sein. Z. B. kommt Rutgers beim Vergleich einer bestehenden grosseren Dampfkesselanlage von 400 m² Heizflache fur Tag- und Nachtbetrieb mit einer neu zu erstellenden Elektrodenkesselanlage von 8000 kW zu den Jahreswerten:

$$G_K = 7,24 \cdot 10^6 \text{ kg}, E = 44,7 \cdot 10^6 \text{ kWh}, b_K = 60\,000 \text{ Fr.}$$

$$b_e = 39\,500 \text{ Fr.}$$

Damit wird fur diesen Vergleichsfall das Kohleaquivalent

$$t_K = \frac{E}{G_K} = 6,18 \frac{\text{kWh}}{\text{kg}}$$

Das Preisaquivalent w_K hangt vom Kohlepreis p_K ab. Diesen zu 100 Fr./t = 0,1 Fr./kg angenommen, wird nach (4):

$$\frac{1}{w_K} = \frac{1}{6,18} + \frac{1}{218} \frac{\text{kg}}{\text{kWh}}, w_K = \frac{6,18 \cdot 218}{224,2} = 6 \frac{\text{kWh}}{\text{kg}}$$

Unter den gemachten Voraussetzungen wurde sich demnach die Umstellung auf den elektrischen Betrieb dann lohnen, wenn die elektrische Energie nicht teurer kame als 10/6 = 1,67 Rp./kWh. Diese Zahl beleuchtet eine der Schwierigkeiten, auf die der vom Standpunkt unserer Energiewirtschaft so begrussenswerte Vorschlag stossen durfte, zur Aufspargung von Brennstoff fur den Winter industrielle Warmeanlagen, in denen bisher Kohle verfeuert wurde, im Sommer unter Verwertung der dann verfugbaren Energieuberschusse unserer Kraftwerke elektrisch zu betreiben.

Wurde bei dem eben angestellten Vergleich der Kohlepreis als gegeben vorausgesetzt, so kann sich die Frage umgekehrt auch so stellen: Welcher Brennstoffpreis wurde bei den heutigen Elektrizitatspreisen dem betreffenden Brennstoff fur ein bestimmtes Anwendungsgebiet die Konkurrenzfahigkeit mit der Elektrizitat erteilen? Diese Frage kann im Fall der Raumheizung, namentlich einer den eingeschrankten Zentralheizungsbetrieb erganzenden Zusatzheizung fur Holz da aktuell werden, wo es — wenn nicht schon im gegenwartigen, so doch vielleicht im nachsten Winter — in ausreichenden Mengen zur Verfugung steht. Dass der dann dem Vergleich zu Grunde zu legende Heizstrompreis p_e Rp./kWh oft nicht ohne Rechnung zu ermitteln ist, moge das folgende Beispiel fur die Stadt Zurich zeigen.

Das EWZ berechnet einer (nicht elektrisch kochenden) Haushaltung die in einem Monat aus dem Lichtnetz bezogene Energie im Hochtarif von 45 Rp./kWh fur die in den Abendstunden (wahrend der Heizperiode von 16⁰⁰, bzw. 17³⁰ bis 21³⁰) verbrauchten H kWh. Von den ausserhalb der Hochtarifzeit bezogenen N kWh werden Z nach Niedertarif I (20 Rp./kWh), der Rest N — Z nach Niedertarif II (6 oder 9 Rp./kWh) in Rechnung gestellt. Dabei ist Z folgendermassen durch N und H bestimmt:

A. Wenn N mindestens einer der beiden Ungleichungen genügt:

$$N < 15 \text{ kWh}, \quad N < H$$

so ist

$$Z = N$$

Andernfalls, wenn also sowohl $N \geq 15 \text{ kWh}$, als auch $N \geq H$, ist Z die grössere der beiden Zahlen H und 15 .

B. Ist also $N \geq 15 \text{ kWh} > H$, so ist

$$Z = 15 \text{ kWh}$$

C. Ist aber $N \geq H \geq 15 \text{ kWh}$, so ist

$$Z = H$$

In der nebenstehenden Abbildung ist die Funktion

$$Z = Z(N, H)$$

durch eine stückweise ebene Dachfläche in einem N, H, Z -Raum dargestellt. Die den drei unterschiedenen Fällen entsprechenden Gebiete der N, H -Ebene sind durch Schraffur voneinander unterschieden und entsprechend bezeichnet. Die im Monat aus dem Lichtnetz bezogene Energie $N + H$ kostet demnach

$$45 H + 9 N + 11 Z \text{ Rp. in den vier kältesten Monaten November bis Februar}$$

bzw. $45 H + 6 N + 14 Z \text{ Rp. in den übrigen Monaten}$

Die für Licht verbrauchten Energiemengen seien beziehentlich N_L und H_L , der entsprechende Energieaufwand für Heizung N_H und H_H , und es bezeichne

$$E_L = N_L + H_L$$

den monatlichen Energieverbrauch für Licht,

$$E = N_H + H_H$$

den monatlichen Energieverbrauch für elektrische Heizung. Von der im Monat für Licht und elektrische Heizung ausgegebenen Summe

$$P = 45(H_L + H_H) + \left\{ \begin{matrix} 9 \\ 6 \end{matrix} \right\} (N_L + N_H) + \left\{ \begin{matrix} 11 \\ 14 \end{matrix} \right\} Z(N_L + N_H, H_L + H_H) \text{ Rp.}$$

verbleibt nach Abzug der bei nichtelektrischer Heizung dem EW für Licht allein geschuldeten Summe

$$P_L = 45 H_L + \left\{ \begin{matrix} 9 \\ 6 \end{matrix} \right\} N_L + \left\{ \begin{matrix} 11 \\ 14 \end{matrix} \right\} Z(N_L, H_L) \text{ Rp.}$$

die dem elektrischen Heizbetrieb zu buchende Mehrausgabe

$$P_H = 45 H_H + \left\{ \begin{matrix} 9 \\ 6 \end{matrix} \right\} N_H + \left\{ \begin{matrix} 11 \\ 14 \end{matrix} \right\} \Delta(N_L, H_L, N_H, H_H) \text{ Rp.}$$

mit der Abkürzung

$$\Delta(N_L, H_L, N_H, H_H) = Z(N_L + N_H, H_L + H_H) - Z(N_L, H_L) \dots \dots \dots (5)$$

Sonach ist

$$p_e = \frac{P_H}{E} = \left\{ \begin{matrix} 9 \\ 6 \end{matrix} \right\} + \left\{ \begin{matrix} 36 \\ 39 \end{matrix} \right\} \frac{H_H}{E} + \left\{ \begin{matrix} 11 \\ 14 \end{matrix} \right\} \frac{\Delta(N_L, H_L, N_H, H_H)}{E} \text{ Rp./kWh} \dots (6)$$

der kWh-Preis des elektrischen Heizstroms. Die oberen Zahlen gelten in den vier kältesten, die unteren in den übrigen Monaten. Wie in der Abbildung an einem Zahlenbeispiel veranschaulicht, ist stets

$$\Delta(N_L, H_L, N_H, H_H) \geq 0$$

sodass, wenigstens sofern $H_H > 0$,

$$p_e > \left\{ \begin{matrix} 9 \\ 6 \end{matrix} \right\} \text{ Rp./kWh}$$

Diese Ungleichung gilt aber augenscheinlich auch für $H_H = 0$, es sei denn, der Punkt (N_L, H_L) liege ausserhalb des Bereiches (1) der N, H -Ebene. Einzig dann, wenn erstens bei Hochtarif nicht geheizt wird und zweitens für Licht allein im Niedertarif mindestens 15 kWh und mindestens soviel Energie wie im Hochtarif verbraucht wird, ist

$$p_e = \left\{ \begin{matrix} 9 \\ 6 \end{matrix} \right\} \text{ Rp./kWh}$$

Das in die Abbildung eingetragene Zahlenbeispiel, bei dem an eine elektrische Zusatzheizung für einen einzelnen Raum, etwa im Monat Januar, gedacht ist, lautet: $N_L = 35 \text{ kWh}$, $H_L = 40 \text{ kWh}$, $N_H = 60 \text{ kWh}$, $H_H = 30 \text{ kWh}$, $E = 90 \text{ kWh}$. Das ziemlich hohe Verhältnis $H_H/E = 1/3$ soll auf die Schwierigkeit hindeuten, die Abendstunden der Hochtarifzeit, in denen ein besonders starkes Heizbedürfnis besteht, mit den an das Lichtnetz anschliessbaren elektrischen Oefchen zu überbrücken. Der Punkt (N_L, H_L) gehört dem Bereich (A), der Punkt $(N_L + N_H, H_L + H_H)$ dem Bereich (C) an. Gemäss A ist also $Z(N_L, H_L) = N_L$, gemäss C ist $Z(N_L + N_H, H_L + H_H) = H_L + H_H$, somit $\Delta = H_L + H_H - N_L = 35 \text{ kWh}$. Nach (6) wird

$$p_e = 9 + \frac{36 H_H + 11 \Delta}{E} = 25,3 \text{ Rp./kWh.}$$




Diagramm zur Ermittlung des Heizstrompreises gemäss Tarif des EWZ

Legen wir nun dem Vergleich mit einer Holzfeuerung, etwa mittels eines transportablen Kachelöfchens, den Heizwert (für lufttrockenes Holz) 3700 kcal/kg zugrunde, und definieren wir, analog (1), als Holzäquivalent

$$t_h = \frac{E}{G_h} \dots \dots \dots (1^*)$$

worin G_h jenes Gewicht in kg Holz bezeichnet, das in einem solchen Ofen verbrannt, die selbe Nutzwärme liefert wie der angenommene Heizstromverbrauch von E kWh, so ist zunächst sicher

$$t_h < \frac{3700}{860} = 4,30 \text{ kWh/kg} \dots \dots (1^* a)$$

Nehmen wir z. B. für die Heizung mit Holz einen Wirkungsgrad von $\eta_h = 0,7$, für die Widerstandsheizung von $\eta_w = 1$ an, so wird das Holzäquivalent

$$t_h = 3,01 \text{ kWh/kg}$$

d. h. 1 kg Holz ist unter den genannten Annahmen einem Heizstromverbrauch von 3,01 kWh technisch äquivalent. Die Anschaffungskosten des elektrischen Heizkörpers zu 80 Fr., des Kachelöfchens zu 320 Fr., und die monatliche Amortisationsquote in beiden Fällen zu 1% veranschlagt, wird $b_e = 80 \text{ Rp.}$, $b_h = 320 \text{ Rp.}$, $G_h = E/t_h = 90/3,01 = 30 \text{ kg}^2$). Das Preisäquivalent ergibt sich analog (4) zu

$$w_h = t_h - \frac{b_h - b_e}{p_e G_h} = 2,69 \text{ kWh/kg}$$

Der Holzpreis dürfte also bis zu $w_h p_e = 68 \text{ Rp./kg} = 68 \text{ Fr.}$ pro q ansteigen, ehe in diesem Fall die Holzfeuerung ihre wirtschaftliche Ueberlegenheit über die elektrische Heizung verliert. Bei aller Willkürlichkeit der getroffenen Annahmen, die ja nur das Rechenverfahren illustrieren wollen, eröffnet die Grössenordnung dieser Zahl dem Holzhandel, solange die Kohleknappheit anhält, doch ganz ungewohnte Aussichten.

Ergänzend sei daran erinnert, dass in Zürich den Haushaltungen mit elektrischen Küchen der Heizstrom unabhängig von der Tageszeit und vom Stromverbrauch zu 9, bzw. 6 Rp./kWh verrechnet wird, sodass in «elektrifizierten» Wohnungen der Vergleich bedeutend günstiger für die elektrische Heizung ausfällt. Unter den nämlichen Voraussetzungen wie oben wird nämlich in diesem Fall (für $p_e = 9 \text{ Rp./kWh}$) das Preisäquivalent $w_h = 2,12 \text{ kWh/kg}$, und der das wirtschaftliche Gleichgewicht herstellende Holzpreis $w_h p_e = 19,1 \text{ Fr./q}$. Dass für die elektrische Raumheizung, zumal in Jahren der Verdunkelung und des gedrosselten Autoverkehrs, nicht unbeträchtliche, bisher für a) Lichtreklamen, b) Schaufenster- und c) Strassenbeleuchtung aufgewendete Energiereserven vorhanden wären, geht z. B. aus den Ausführungen von Stadtrat J. Baumann in der Zürcher

²⁾ Dieser ungemein geringe, E entsprechende Holzverbrauch setzt die mit Rücksicht auf die Winterknappheit des elektrischen Stromes gemachte Annahme $E = 90 \text{ kWh}$ in das rechte Licht: Es handelt sich um eine ausgesprochene Zusatzheizung! Jedes Kachelöfchen würde natürlich einen bedeutend höheren Monatsverbrauch ermöglichen und wäre in praxi auch für einen solchen vorzusehen; daher die verhältnismässig hohe Preisannahme von 320 Fr.




Abb. 1. Doppelwand-Rohr




Abb. 2. Gewelltes Rohr




Abb. 3. Knotenanschlüsse




Abb. 4. Schwere Decke aus Walzträgern und Eisenbetonplatte




Abb. 5. Leichte Decke als Stahl-Hohlkörper ausgebildet

Gemeinderatsitzung vom 18. September 1940 hervor, derzufolge in Zürich bei Unterdrückung der Verwendungen a) und b) täglich etwa 8000 kWh für Heizzwecke frei würden, bei Einschränkung von c) ausserdem ein Betrag von etwa 2 Millionen kWh, anscheinend berechnet für die vier Monate November/Februar³⁾, d. h. von 16670 kWh, berechnet für einen Tag. Abgerundet 24000 kWh täglich würden es immerhin 6000 weiteren Wohnungen (von insgesamt 95800) ermöglichen, einen elektrischen Heizkörper von 1 kW während vier Abendstunden anzuschliessen.

Die vorstehenden Erörterungen setzen im elektrischen Fall eine Widerstandsheizung voraus. Bekanntlich ermöglicht aber die Raumheizung mittels *Wärmepumpe* eine weit rationellere Verwertung der elektrischen Energie, nämlich zum Antrieb eines Kompressors, mit dessen Hilfe Wärme, z. B. aus einem Fluss, in den zu heizenden Raum «gepumpt» wird. So wurde in das mit einer solchen Heizanlage versehene Zürcher Rathaus während einer Heizperiode bei einem elektrischen Arbeitsaufwand von $67 \cdot 10^6$ kcal eine Wärmemenge von $145 \cdot 10^6$ kcal gepumpt⁴⁾. Man kann hier also füglich von einem durchschnittlichen Wirkungsgrad der Wärmepumpe

$$\eta_p = \frac{\text{Nutzwärme}}{\text{elektrischer Arbeitsaufwand}}$$

$$\text{von } \frac{145}{67} \cdot 100 = 217 \% \text{ sprechen!}^5)$$

Auf jeden Fall ist

$$\eta_p > 1$$

Vergleichen wir nun den Heizbetrieb mit Holz, etwa einer modernen Zentralheizung für Dauerbrand, deren durchschnittlichen Wirkungsgrad

$$\eta_h = \frac{\text{Nutzwärme}}{\text{Verbrennungswärme}}$$

wir wie oben zu 70% annehmen wollen, statt mit einer elektrischen Widerstandsheizung, mit einer elektrisch betriebenen Wärmepumpe. Da jedenfalls

$$\eta_h < 1,$$

ist das durch (1*) definierte Holzäquivalent $E/G_h = 3700 \eta_h / 860 \eta_p$ immer noch $< 4,30$ kWh/kg; (1*a) bleibt gültig. Mit $\eta_p = 2,2$ und $\eta_h = 0,7$ wird

$$t_{h'} = 1,37 \text{ kWh/kg}$$

Die elektrische kWh ist also jetzt nicht mehr, wie im zuletzt betrachteten Vergleichsfall, $1/t_h = 0,33$, sondern $1/t_{h'} = 0,73$ kg Brennholz technisch äquivalent, entsprechend der Gleichung

$$t_h : t_{h'} = \eta_p : \eta_w !$$

Diese Tatsache, dass die Verwendung der Wärmepumpe an Stelle der Widerstandsheizung den Heizwert der elektrischen Energie mehr als verdoppelt, wollte am Schluss dieser Bemerkungen unterstrichen sein, da sie hinsichtlich einer rationellen Wärmewirtschaft die oben gestreiften Möglichkeiten an Bedeutung weit überragt.

K. H. Grossmann

³⁾ Der Bericht der «Neuen Zürcher Zeitung», Nr. 1351 vom 19. September 1940, dem diese Angaben entnommen sind, drückt sich in diesem Punkt nicht unzweideutig aus.

⁴⁾ Laut Messbericht von M. Egli in «SEZ», Bd. 116, Nr. 7, S. 75*.

⁵⁾ Wenn man sich nicht, um den Anschein der Unkenntnis des Energiesatzes zu vermeiden, darauf versteift, den Wirkungsgrad so zu definieren, dass er $< 100\%$ wird (indem man in den Energieaufwand die vom Fluss gratis hergegebene Wärme einbezieht), wodurch der Witz der Wärmepumpe allerdings verdeckt wird.

Stahl-Leichtbau, eine Forderung der Zeit

In deutschen technischen Kreisen wird mit gewaltigen Bauaufgaben der Nachkriegszeit gerechnet, bei weiterhin andauernder Knappheit von Rohstoffen und Arbeitskräften. Das bedeutet die Anwendung sparsamster und zweckmässigster Leichtbauweisen, die im Bauwesen, besonders im Eisenbetonbau heute schon zu bemerkenswerten Neuerungen geführt haben, während sich dem Stahlbau diesbezüglich noch wichtige Aufgaben stellen. Leichtbau bedeutet nicht ein Bauen auf Kosten von Güte und Haltbarkeit, sondern im besonderen Fall des Stahlbaues eine Abkehr von Konstruktionselementen, die trotz hohem Gewicht gegen örtliche Verletzungen empfindlich und durch schlechte Materialausnutzung unrationell sind. Man denke dabei andererseits an die auf höchster Entwicklung stehenden, grösste Sicherheit und Widerstandsfähigkeit bietenden Leichtkonstruktionen des Flugzeugbaues und an die Tatsache, dass die dabei hauptsächlich zur Verwendung kommenden dünnwandigen, alleits biegungs- und verwindungsfesten Rohre auch bei vielfachen Kampferletzungen die Flugfähigkeit sichern. Aehnliche überraschende Erfolge zeigt uns die Natur in ihrer Bevorzugung röhrenförmiger Traggebilde, beispielsweise in einem Kornhalm, der als leichtestes Zellenrohr von 4 bis 8 mm Durchmesser am freien Ende in Höhen bis 1800 mm auch bei starker Windbelastung schwere Aehren trägt!

Der Leichtbau fordert ebenfalls Dünnwandigkeit und Hohl-Träger, bei denen der aktive Baustoff möglichst weit nach aussen liegt und die bei kleinstem Materialaufwand die grösste statische Wirkung haben — eine bekannte Tatsache, die aber, oft aus ästhetischen Gründen, immer noch nicht gebührend ausgenutzt wird. Als Druckstäbe benötigen dünnwandige Rohre im Vergleich mit Walzprofilen und aus solchen zusammengesetzten Querschnitten, bei gleicher statischer Wirksamkeit meistens nur die Hälfte der Materialmenge und bieten dabei noch den Vorteil der Biegungs- und Verdrehfestigkeit. Der Gefahr des Einbeulens dünner Rohrwandungen kann durch doppelwandige Ausbildung oder durch gewelltes Blech begegnet werden (Abb. 1 und 2).

Bei Zugstäben ist die Bemessung von der zulässigen Spannung und der Querschnitteinbusse an der Anschlussstelle abhängig und es sind daher geschweisste Anschlüsse sparsamer als Niet- und Schraubenverbindungen. Für Sonderzwecke ist mit den Zielen der Leichtbauweise auch mehr, statt Zugstäben, an die Verwendung hochwertiger Stahldrähte zu denken, deren Streckgrenze mindestens den fünffachen Wert des St 37 erreicht.

Der Verwendung von Rohrstäben im Fachwerkbau kommt die heute vorzüglich ausgebildete Schweisstechnik zugute¹⁾. Die Anschlüsse in den Knotenpunkten können dabei einwandfrei erfolgen, sei es direkt, sei es mit Niete oder Schraube an ein eingeschweisstes Knotenblech (Abb. 3, oben). Hingegen ist der direkte Verbindungsanschluss von Druckgliedern heute noch nicht befriedigend gelöst, doch wird auch diese Schwierigkeit noch zu überwinden sein. An der Firth of Forth-Brücke in England, einer der grössten Brücken der Welt (2×521 m Spannweite), ist dieses Problem allerdings schon im Jahre 1883 bewältigt worden, was das Alter des Bauwerks beweist. Vereinfacht würden die Verbindungen bei Verwendung von Rohrstäben aus abkanteten, gebogenen dünnen Blechen nach den Typen in Abb. 3, unten, die noch vielfacher Abwandlung fähig sind. Für die Nietung solcher Hohlformen sei auf das dafür besonders

¹⁾ Vgl. H. Gottfeldt, Geschweisste Rohrkonstruktionen, «SEZ», Bd. 106, S. 181* (19. Oktober 1935).




Abb. 6. Geschweisste Hohlplatte




Abb. 7. Hohlplatte mit Schräglechen




Abb. 8. Von aussen genietete Hohlplatte