

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 66 (1948)
Heft: 47

Artikel: Die Windkanalanlage der kriegstechnischen Abteilung in Emmen (Luzern)
Autor: Hausammann, W.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-56830>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 02.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Installationen für die Kiesaufbereitung

Während den Aushubarbeiten wurden die Installationen für die Aufbereitung des Betonkieses und die Herstellung des Betons errichtet. Sie umfassen verschiedene grosse Objekte. Es handelt sich um total rd. 272 000 m³ Beton, d.h. um den Abbau von total 326 000 m³ Kies-Sand (gemessen im Transportgefäss).

Es möge uns gestattet sein, hier einige allgemeine Bemerkungen über die Installation von Grossbaustellen für Massenbeton einzustreuen. Es wird heute sehr viel über den Einsatz amerikanischen Gerätes und amerikanischer Baumethoden gesprochen und wir sind ganz der Ansicht, alle diese Methoden, Geräte und Erfahrungen, die uns nunmehr wieder zugänglich sind, zu studieren, zu analysieren und ihnen zu entnehmen, was unseren Verhältnissen und Masstäben entspricht.

Vergessen wir aber dabei nicht, dass wir hier eben andere Masstäbe besitzen. Wir bauen nicht Staumauern am laufenden Band wie in Amerika. Unsere Lösungen sollten immer den Stempel des Individuellen, auf den konkreten Fall Zugeschrittenen besitzen. Hier liegt unsere Stärke, im mühsamen Aufsuchen der bestmöglichen Lösung im Einzelfalle, nicht im Kolossalen, Spektakulären. Wollten wir uns auf dieser Ebene mit dem Auslande messen, so müssten wir unterliegen. Zudem bedarf selbst eine amerikanische Erfahrung und Methode trotzdem unserer Prüfung. Wir wissen alle, was wir z.B. dem amerikanischen Gussbetonverfahren, das sich nach dem ersten Weltkrieg ebenfalls wellengleich in Europa ausbreitete, im Talsperrenbau verdanken.

In Rossens haben wir uns, ganz abgesehen davon, dass Projektierung und Erstellung der Installationen teilweise noch in die Kriegszeit oder unmittelbare Nachkriegszeit fiel, bemüht, eine den spezifischen Bedürfnissen bestmöglich angepasste Lösung zu finden unter weitestgehender Verwendung des Geräteparkes der Gesellschaftspartner.

(Fortsetzung folgt)




Bild 6. Aushub der Baugrube mit Turmdrehkränen

Die Windkanalanlage der Kriegstechnischen Abteilung in Emmen (Luzern)

DK 533.6.07 (494)

IV. Die automatischen Sechskomponenten-Waagen

Von Dipl. Ing. B. GRAEMIGER, Zürich

(Schluss von S. 634)

D. Fernsteuerungen, Zähl- und Schreibwerke

1. Das System der Fernübertragung (Bild 46)

Besondere Sorgfalt musste auf die Ausführung der Schleifringe und der Bürsten verwendet werden. Nach Abklängen einer Bewegung wird zwischen Geber und Empfänger eine grösste Winkelverschiebung von etwa 3,6° stehen bleiben; dies bedeutet $\frac{1}{100}$ Umgang der ersten Zählwerkwalze, was die Messung nicht spürbar beeinträchtigt. Ueber die Grenzen der Uebertragungsmöglichkeit sprechen wir im Teil E. Wir beschränken uns darauf, die Funktionen der Zählwerkeinrichtungen und einige der angewendeten Mittel aufzuzählen.

Die Zählwerke weisen je zwei Reihen von Zahlenwalzen auf; die eine gibt die positiven und die andere die negativen Anzeigen. Die nicht gültige Reihe ist durch eine Blende abgedeckt. Beim Durchgang durch Null wechselt die Blende ihre Stellung. Es war notwendig, für diese Schaltungen sehr robuste und in kürzester Zeit arbeitende Einrichtungen zu schaffen, weil der Durchgang durch Null sich bei Drehzahlen bis zu 1000 U/min vollzieht.

Die Zählwerke können durch Druck auf einen Knopf von der Verbindung mit dem Geber gelöst und dafür mit einem Nullstellungsmotor gekuppelt werden (Tariieren). Sobald Null erreicht ist, wird das Zählwerk selbstständig wieder vom Nullstellungsmotor gelöst und mit dem Empfänger gekuppelt.

Die Waagenmotoren können vom Messpult aus ein- und ausgeschaltet werden; hierfür sind im Oelsystem Wechselschieber eingebaut, die vermöge einer einfachen hydraulischen Vorsteuerung durch Steuer Magnete mit sehr kleinem Hub betätigt werden.

2. Die automatische Protokollierung

Diese Einrichtung, die beim Gr.W.K. ausgeführt wurde, ist eine Kombination einer elektrischen Schreibmaschine mit den Zählwerken. Sobald nach Einstellung neuer Verhältnisse im Kanal oder am Modell die Zählwerke zur Ruhe gekommen sind, wird eine Steuerkurbel betätigt, wodurch der Reihe nach folgende Funktionen ausgelöst werden: Stilllegen der Waagenmotoren und damit der Zählwerke; Ab- und Auf-runden an den Zählwerken auf $\frac{1}{20}$ des Umfanges der ersten Walze; Bereitstellen einer Abtastvorrichtung; Ingangsetzen dieser Vorrichtung und der Schreibmaschine.

Wenn die letzte Komponente protokolliert ist, wird die Kurbel wieder in ihre Anfangstellung gebracht und die Gesamtwage ist wieder zum Wägen bereit. Die Schreibmaschine kann ohne Einschränkung zum Schreiben von Hand benützt werden, so z. B. für Notizen im Protokoll.

3. Die automatische Punktschreibung

Gleichzeitig mit der automatischen Protokollierung wird die automatische Punktschreibung durchgeführt. Hierfür dient eine zweite Schreibmaschine, die für jede Komponente eine ihr zugeordnete Type schlägt. Der Weg des Wagens dieser Maschine entspricht der Zählwerkanzeige unter Zugrundlegung eines bestimmten Masstabes. Man erhält so die Punkte eines Kurvenbildes der Messergebnisse. Der Zusammenhang zwischen Zählwerkstellung und Wagenweg ist durch Anwendung des Prinzips der Wheatstone'schen Brücke verwirklicht worden.

Man kann eine beliebige Komponente als Abszisse des Kurvenbildes wählen; vornehmlich kommen dafür der Staudruck, der Anstellwinkel und der Kurswinkel in Frage. Durch diese Punkt- oder Kurvenschreibung erhält der Versuchsleiter





Bild 46. Prinzipschema der elektrischen Fernübertragung



$\varphi(t)$ Waagenauslenkung
 J kg cm sec² Massen-Trägheitsmoment
 k_1 kg cm sec Dämpfungsfaktor
 k_2 kg cm Federungsfaktor
 k_3 kg cm/sec¹ Steuerfaktor

$J\varphi''$ kg cm Moment der trägen Massen
 $k_1\varphi'$ kg cm Moment der Dämpfung
 $k_2\varphi$ kg cm Moment der Federung
 $k_3\int\varphi dt$ kg cm Moment der Steuerung

$a_1 = k_1/J$ 1/sec¹
 $a_2 = k_2/J$ 1/sec²
 $a_3 = k_3/J$ 1/sec³
 Störmoment = M $M/J = m$

$$\varphi = A e^{a_1 t} + e^{\beta t} \{ B_1 \cos(\gamma t) + B_2 \sin(\gamma t) \}$$

winkels vor, wenn sich die Strömung am Modell ablöst. Es hat sich gezeigt, dass auch bei solchen unstabilen Strömungen die Zählwerke gut abgelesen werden können. Dies konnte nicht gefordert, noch erwartet werden; umso grösser ist die Befriedigung über diesen Erfolg.

Bild 50 zeigt den Verlauf der sekundlichen Drehzahl n_s des Waagemotors über dem Steuerhub h , der der Eintauchtiefe Lz des Messers und der Waagenauslenkung φ proportional ist. Durch besondere Ausbildung der Durchflussbedingungen an der Steuerung (deren Beschreibung im Einzelnen hier zu weit führen würde), konnte dieser Verlauf, der auch durch Messungen nachgewiesen wurde, erzwungen werden. Er ist wie folgt charakterisiert: Aus der Null-Lage heraus tretend, scharfer Anstieg der Geschwindigkeit, dann aber rasches Abbiegen auf praktisch konstante und kleine Geschwindigkeit (Langsamgang); auf dem letzten Teil des Steuerhubes rasches Ansteigen auf den Maximalwert der Geschwindigkeit (Schnellgang). Dieser letzte Teil spielt regeltechnisch keine Rolle mehr; er ist aber von Bedeutung für eine rasche Annäherung an die Gleichgewichtslage. Für den ersten, regeltechnisch wichtigen Teil, ist auch der Wert a_3 aufgetragen worden. Man ging wohl nicht fehl, wenn man entsprechend Punkt G in Bild 48 für die Beurteilung der Regelvorgänge einen mittleren Wert von $a_3 = 500$ annahm.

2. Die elektrische Federung zwischen Geber und Empfänger

Diese Federung musste untersucht werden, um sicher zu sein, dass ein Abreissen infolge grosser Beschleunigungen oder Verzögerungen nicht vorkommt. Das übertragungsfähige Moment ist in Bild 51 als Funktion des Verschiebungswinkels zwischen Geber und Empfänger aufgezeichnet. Damit ein Ab-




Bild 49. Schwingung des Waagebalkens φ/m mit seiner Winkelgeschwindigkeit φ'/m und Schwingung U/U_{soll} des Motors
 Bild 48 (links). β -Kurven in Abhängigkeit der Dämpfung a_1 der Federung a_2 und des Steuerfaktors a_3

schnappen nicht auftreten kann, sollte die Winkelverschiebung von $60^\circ = \pi/3$ nicht überschritten werden.

Wir bezeichnen mit

- ψ_1 den Winkelweg des Gebers,
- ψ_2 den Winkelweg des Empfängers,
- J_1 das Trägheitsmoment des Gebers (einschliesslich reduzierte Massen der vorgeschalteten Teile),
- J_2 das Trägheitsmoment des Empfängers (einschliesslich reduzierte Massen der nachgeschalteten Teile),
- $\eta = \psi_1 - \psi_2$ die Winkelverschiebung zwischen Geber und Empfänger,
- $f\eta$ die «elektrische Federung» zwischen Geber und Empfänger,
- M_1 das Moment der mechanischen Widerstände auf Geberseite,
- M_2 das Moment der mechanischen Widerstände am Empfänger,
- M_0 das maximale Moment, das der Oelmotor geben kann.

Die Differentialgleichung der Bewegung lautet:

$$(8) \quad \eta'' + \frac{f}{J_2} \eta = \frac{M_2}{J_2} + \psi_1''$$

Die Winkelbeschleunigung ψ_1'' des Waagemotors und Gebers ist der Winkelgeschwindigkeit φ' der Waagenauslenkung proportional, also $\psi_1'' = k_3^* \varphi'$. Mit den dem Punkt G entsprechenden Zahlenwerten wird

$$k_3^* = 2,09 \cdot 10^5 \text{ s}^{-1}$$

Die Winkelgeschwindigkeit kann, wie nachher gezeigt wird, mit guter Annäherung als lineare Funktion der Zeit angesehen werden, also

$$\varphi' = ct$$




Bild 50. Drehzahlverlauf des Waagemotors in Abhängigkeit des Steuerventilhubes

Die Lösung der Differentialgleichung (8) lautet nach Bestimmung der Konstanten:

$$(9) \quad \eta = \frac{M_2}{f} + \frac{J_2}{f} k_3 \cdot c t - \frac{M_2}{f} \cos\left(\sqrt{\frac{f}{J_2}} t\right) - \frac{J_2}{f} \sqrt{\frac{J_2}{f}} k_3 \cdot c \sin\left(\sqrt{\frac{f}{J_2}} t\right)$$

Am wichtigsten erscheint im Rahmen dieser Untersuchung der Fall, bei dem die Störfunktion nicht ein plötzlich aufgebrachtes, sondern ein mit der Zeit linear zunehmendes Moment ist, also $M = \lambda_3 t$ oder $M/J = l_3 t$. Die Lösung für φ entspricht im wesentlichen der Gleichung (3), der lediglich noch ein konstantes Glied l_3/a_3 beizufügen ist. Wir beschränken uns darauf, in Bild 52 die Winkelgeschwindigkeit φ' zu zeigen.

Man kann mit guter Annäherung setzen:

$$\varphi' = 2,78 \cdot 10^{-2} l_3 t \quad \text{von } t = 0 \text{ bis } 0,27 \text{ s}$$

$$\varphi' = (7,5 \cdot 10^{-3} - 2,78 \cdot 10^{-2} t) l_3 \quad \text{von } t = 0,27 \text{ bis etwa } 0,5 \text{ s}$$

Wenn wir in (9) $k_3 \cdot c = 6300 \text{ s}^{-3}$ einsetzen, so erhalten wir die in Bild 53 aufgetragene Schwingung für η . Sie erreicht den als Grenze bezeichneten Wert $\pi/3$ mit Sicherheit nicht; somit ist der gewählte Wert für $k_3 \cdot c$ zulässig. Man hat $c = 6300/k_3 = \varphi'/t = 2,78 \cdot 10^{-2} l_3$ und daraus $l_3 \text{ zul.} = 1,08 \text{ s}^{-3}$ oder

$$l_3 \text{ zul.} = 87 \text{ kgcm/s}$$

Der maximale Wert von ψ_1'' , der sich bei $t = 0,27 \text{ s}$ einstellt, wird 1200 s^{-2} . Es ist die Frage, ob er überhaupt möglich sei. Aus dem maximalen Moment des Oelmotors und den am Geber herrschenden Bedingungen folgt:

$$\psi_1''_{\text{max}} = \frac{M_{\ddot{0}} - M_1}{J_1} = 1750 \text{ s}^{-2}$$

Man kommt also bei dem betrachteten Vorgang nur auf etwa $2/3$ der maximal möglichen Beschleunigung heran.

Der totale Messbereich eines Waageelementes beträgt 840 cmkg; eine solche Laständerung dürfte sich




Bild 52. Winkelgeschwindigkeit der Waagebalkenschwingung bei linear zunehmendem Störmoment




Bild 53. Schwingung zwischen Geber und Empfänger




Bild 54. Winkelgeschwindigkeit der Waageverschiebung für ein parabolisches Störmoment




Bild 51. Elektrodynamisch übertragungsfähiges Moment zwischen Geber und Empfänger

war doch eine solche Untersuchung am Platz.

Aus ähnlichen Ueberlegungen ergibt sich unter Berücksichtigung von φ' aus Bild 50 für ein plötzlich aufgebrachtes Störmoment eine Grenze von etwa 7,2 cmkg am Waageelement, was z. B. für den Auftrieb beim Gr. W. K. eine zulässige plötzliche Belastung von 30 kg bedeutet.

Bild 54 zeigt den Verlauf von φ' , wenn ein mit der Zeit parabolisch veränderliches Moment wirkt. Dies tritt ein, wenn die Drehzahl des Windkanalgebläses mit der Zeit proportional steigt oder fällt. Es zeigt sich, dass man in dieser Weise in etwa 3,5 s von Null auf Vollast oder umgekehrt gehen dürfte. Die tatsächlichen An- und Ablaufzeiten sind aber viel länger.

Die Bearbeitung des Projektes und eines Kostenvorschlages für die hier beschriebenen Messeinrichtungen hatte der Verfasser persönlich übernommen. Die Ausführung und Lieferung erfolgte durch die Firma Engler & Co. in Zürich, deren Teilhaber der Verfasser ist. Unsere wichtigsten Unterlieferanten waren:

- Eisenbaugesellschaft Zürich: Messbühnen und Spinnen und deren Berechnung auf vorgeschriebene Deformationen.
- Schweiz. Lokomotiv- u. Maschinenfabrik Winterthur: Waageelemente als Ganzes und Uebertragungshebel.
- Spindel-, Motoren- und Maschinenfabrik vormals Weber & Co., Uster: Bandgelenke und Gestänge.
- Escher Wyss Maschinenfabriken A.-G., Zürich: Ein Teil der hydraulischen Winkelstellvorrichtungen, die profilierten Streben und Zurverfügungstellung der Monteure.
- Maschinenbau und Schraubenfabrik A.-G., Rorschach: Ein Teil der hydraulischen Winkelverstellungen und Diverses.
- Vereinigte Drahtwerke A.-G., Biel: Das gezogene Grundmaterial für die profilierten Streben.
- Maag-Zahnräder A.-G., Zürich: Die Präzisionsölmotoren und alle Pumpen.
- Reishauer-Werkzeuge A.-G., Zürich: Die Präzisionsspindeln und Muttern zu den Waageelementen.
- Ing. E. Schiltknecht, Zürich: Die Zähl- und Schreibwerke, die Fernübertragungen und verschiedene Details.

In unserem Bureau wurden alle Werkstattzeichnungen erstellt, mit Ausnahme derjenigen für die vornehmlich elektrischen Teile. Allen Unterlieferanten haben wir für ihre loyale Mitarbeit verbindlich zu danken. Dem Chef des Wind-

also in $840/87 = \text{rd. } 10 \text{ s}$ abspielen. Wenn bei maximalem Wind der Anstellwinkel um etwa 16° geändert wird, so kann diese maximale Laständerung auftreten. Die zulässige Verstellgeschwindigkeit für den Anstellwinkel wäre also $1,6\%/s$ od. $96\%/min$. Die tatsächlich vorkommende Verstellung vollzieht sich aber höchstens mit einem Drittel dieser Geschwindigkeit. Man liegt also auf der sicheren Seite; indes-

kanalbureaux in Emmen, Dipl. Ing. W. Hausammann danken wir für seine Unterstützung bei der Erörterung grundsätzlicher Fragen, bei der konstruktiven Gestaltung und bei der Inbetriebsetzung. Für die Betreuung der konstruktiven Arbeiten im einzelnen und für wertvolle Anregungen danken wir unserem Mitarbeiter Ing. Hans Orell.

Anhang

Als nach Erstellung der vorstehend beschriebenen Anlage eine Sechskomponentenwaage für einen ausländischen Windkanal bestellt wurde, konnte die Konstruktion der Waage-Elemente in einigen Punkten vereinfacht und auch noch etwas verbessert werden. Jedes Element hat nun seine eigene Pumpengruppe; es wird dadurch unabhängig von der zentralen Ölversorgung. Die bisher nötigen Rohrleitungen fallen weg, was die Montage erheblich vereinfacht. Die Elemente sind nun universell verwendbar.

So unentbehrlich die oben unter C3 erwähnte Einrichtung zur Veränderung der Zuordnung zwischen Stellung des Messers und des Steuerschiebers für die Erstaussführung war, so konnte nun auf Grund der gewonnenen Erfahrungen darauf verzichtet werden. Demgemäss strömt jetzt im Differentialkolben der Steuerung ein Strahl mit unveränderlicher Schräge. Der Anfangsgradient der Kurve, Bild 50, ist damit unveränderlich. Dafür kann jetzt durch einen einfachen Eingriff die im «Langsamgang» erreichbare Geschwindigkeit, also die Höhe des horizontalen Teiles der eben erwähnten Kurve beeinflusst werden. Auf eine Beschreibung dieser Einzelheit muss hier verzichtet werden.

Die Metallschläuche in den Leitungen zum und vom Oelmotor konnten ausgemerzt werden; das Uebergangsstück zwischen beweglichem und unbeweglichem Teil in diesen Leitungen bildet nun einen Teil der den Waagebalken tragenden Bandgelenke. Das Steuergehäuse ist nicht mehr auf der Waagen Grundplatte montiert, sondern mit dem Joch so verbunden, dass der Regulierstrahl auf die Höhe des Waagebalkenmittel zu liegen kommt. Der Einfluss veränderlicher Temperaturen wird dadurch verringert. Durch bessere Platzausnutzung liess sich die wirksame Fläche am Differentialkolben etwa verdoppeln; die Empfindlichkeit der Waage wird dadurch erhöht. Auf den Bildern 57 und 58 sind die vorstehend erwähnten Punkte durch die Beschriftung gekennzeichnet. Bild 59 zeigt die Resultate.

Legende zu den Bildern 57 und 58:

- 1 Waagebalken-Kopf, 2 Joch, 3 Grundplatte, 4 Oeltank, 5 Oelfilter, 6 Doppelte Oelpumpe für Regulieröl und Betriebsöl, direkt mit Motor gekuppelt, 7 Pumpenantriebsmotor, 8 Sicherheitsventil, 9 Druckölzufuhr zum Steuerschieber, 10 Bandgelenke, 11 Betriebsöl-Zuleitung (elastisches Röhrchen), 12 Oelmotor, 13 fest mit dem Joch verbundenes Steuergehäuse, 14 Steuerschieber, 15 Differentialkolben, 16 Ölstrahl konst. Schräge, 17 Sendedüse, 18 Empfangsdüse, 19 Messer, 20 Oelzufuhr über verstellbare laminare Drosselstrecke für den Langsamgang, 21 Eröffnungskanten für den Schnellgang




Bild 55. Blick auf Messbühne und Spinne von oben




Bild 58. Oelmotorsteuerung

Bild 59. Mit den neuen Waageelementen erreichte Genauigkeiten

Bild 57. Neuere Ausführung der Waageelemente




Bild 56. Blick auf Messbühne und Spinne von unten (grosser Windkanal)

Wohnbauten System „Balser-Hochtief“

Von Arch. ERNST BALSER, Frankfurt am Main DK 69.002.22

Der Wohnungsbedarf in Deutschland. Wenn Deutschland seine durch Kriegs- und Nachkriegswirkungen verlorenen Wohnungen durch Reparatur und Neubauten ersetzen und den Wohnungsstand von 1939 wieder erreichen will, muss es etwa 6 Millionen Wohnungen bauen. Vor dem Kriege hat Deutschland mit einer unbeschädigten und arbeitsteilig funktionierenden Bauwirtschaft etwa 200 000 Wohnungen im Jahr neu bauen können. Das würde bedeuten, dass wir 30 Jahre oder den Zeitabschnitt einer ganzen Generation benötigen, um alle unsere obdachlosen Menschen wieder mit einem Heim zu versehen (vgl. *W. Strickler* in SBZ 1947, Nr. 46, S. 629).

Die Rechnung wird noch ungünstiger, weil die Schäden und die Neubaubedürfnisse sich nicht gleichmässig über das ganze Land verteilen, sondern sich in den grossen Städten konzentrieren. Die in den Städten jetzt verfügbare Bauwirtschaft würde ein Vielfaches des genannten Zeitraumes benötigen, um den entstandenen Schaden zu beheben. Wenn schliesslich berücksichtigt wird, dass nicht nur der Wohnungsbau Aufgabe der Bauwirtschaft ist, sondern schätzungsweise im gleichen Umfange auch Bauten für die Öffentlichkeit, für die Industrie, den Verkehr und die Landwirtschaft durchzuführen sind, dann wird ersichtlich, dass der Umfang aller dieser Aufgaben für eine Bauwirtschaft von der bisherigen Leistungsfähigkeit unbezwingbar ist.

Die Bauwirtschaft in Deutschland. Bei diesen Ueberlegungen war von einer vollfunktionierenden Bauwirtschaft ausgegangen. Durch die kriegsverursachten Verkehrsschäden, durch die zerstörten und demontierten Industrieanlagen ist aber die Sicherung von Zulieferungen und Grundstoffen verloren gegangen. Dies wirkt sich aus in einem unüberbrückbaren Mangel an den wichtigsten Baustoffen. Die während und nach dem Kriege aus den deutschen Wäldern entnommenen Holzmengen machen es unmöglich, künftig mit dem Baustoff Holz überhaupt noch zu rechnen. Auch der Stahl wird wegen der Beschränkung der deutschen Stahlproduktion nur noch ungenügend und bestimmt nicht für den Wohnungsbau zur Verfügung stehen. Und sämtliche mit Verwendung von Kohle erzeugten Baustoffe (z. B. Ziegelsteine) werden aus diesen Gründen für den Baumarkt nicht mehr ausreichend verfügbar sein. Eine ähnliche Situation finden wir auf dem Arbeitsmarkt vor. 50% der vor dem Kriege vorhandenen Bau-

arbeiter sind durch Kriegsverluste, durch Ueberalterung oder Abwanderung ausgefallen. Auch der Nachwuchs ist infolge der Kriegsverluste gering.

Die Aufgabe der Bautechnik. Alle vorgenannten Umstände ergeben zwangsläufig, dass die einzige Möglichkeit, trotzdem die für das allgemeine Wohl erforderlichen Bauaufgaben durchzuführen, in einer revolutionierenden Umstellung der herkömmlichen Baumethoden besteht. So sehr die heutige Welt auch berechtigt ist, den Segen der Technik zu bezweifeln, so unumstösslich ist doch die Notwendigkeit, dass die Technik, die die beklagten Wunden geschlagen hat, sie nun auch wieder heilen muss. Auf unserem Gebiete bedeutet das, das Bauwesen zu industrialisieren.

Eine der zahlreichen Möglichkeiten für diese Umstellung ist die Montagebauweise. Eine solche hat der Verfasser nach jahrelanger sorgfältiger Forschungsarbeit in Gemeinschaft mit dem Ingenieur und der Bauindustrie entwickelt. Ausgehend von den zuvor erläuterten Notwendigkeiten, Bauholz, Stahl, Kohle, Facharbeiter und Bauzeit einzusparen, ist das im Nachstehenden erläuterte Montage-System entstanden.

Das Montage-System «Balser-Hochtief» beruht auf der Anwendung des Skelettbaues aus Stahlbeton- und Betonfertigteilen. Das Skelett ist auf einen Grundrissraster gestellt. Als Raster-

mass ist in diesem Falle das in Deutschland während des Krieges vielfach als das günstigste festgestellte Mass von 1,25 m gewählt (Bild 1). Die Stahlbetonstützen in einem Abstand von dem entsprechend 1,25 m erfüllen die tragende Funktion, während die aus Leichtbetonplatten bestehenden Wände lediglich der Raumumschliessung und der Wärme- und Schalldämmung dienen. Die Stützen des einen Geschosses, die Deckenbalken und die Stützen des anderen Geschosses sind mittels eines am Bau gegossenen Stahlbetonbalkens in Höhe der Decke (Bild 2) zu einem biegungssteifen Rahmensystem vereinigt.

Die *Wände* bestehen aus 8 cm starken Leichtbetonplatten die, beiderseits der Stützen gestellt, zwischen sich einen Luft-raum von 20 cm Stärke freilassen (Bild 2, rechts hinten). Mit Rücksicht auf die Wärmedämmung der Wände und zur Verhinderung der Luftbewegung in den Wandhohlräumen sind diese in ihrer Höhe durch waagrecht liegende Binderplatten begrenzt. Auf ein 31 cm hohes Wandplattenpaar folgt jeweils die 5 cm starke Binderplatte, die, in Mörtel verlegt, sich mit dreieckförmigen Verzahnungen in entsprechend geformten Längsnuten der Stützen verkeilt.

Die inneren Platten werden bereits bei der Herstellung innenseitig mit einer Holzfaser- oder Heraklithplatte versehen, die ihrerseits den vorgefertigten Innenputz trägt. Dies hat bei der Herstellung den Vorteil, dass Unterlagsplatten gespart und durch die Heraklithplatten ersetzt werden. Die derartig ausgebildete Wand entspricht in wärmetechnischer Hinsicht durchschnittlich einer 51 cm starken Ziegelwand, wobei selbst die durch die Stützen gebildeten Kältebrücken infolge des beiderseitigen Vorbeiführens der Wandplatten noch eine Wärmedämmung entsprechend einer 38 cm starken Ziegelwand aufweisen.

Die Mittelwände sind aus den gleichen Wandplatten je nach ihrem Zweck in 8 cm oder doppelter Stärke ausgeführt. Die Beschränkung der Wandplattenfunktionen auf die Dämmung ermöglicht, diese nur nach den Erfordernissen des Transportes auszubilden. Sie brauchen deshalb nicht armiert zu sein und können mit dem geringst möglichen Zementzusatz hergestellt werden. Als Zuschlagstoffe kommen Bims, Schlacken oder Ziegelsplitt in Frage. Es ist jedoch vorgesehen, diese Platten, sobald die deutschen Fabrikationsmöglichkeiten es erlauben, aus dampfgehärtetem Porenbeton (entsprechend dem schwedischen Siporex, s. SBZ Bd. 128, S. 13) herzustellen