

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 96 (1978)
Heft: 9

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 01.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Schweizerische Bauzeitung

Revue Polytechnique Suisse

Wochenzeitschrift
für Architekten
und Ingenieure


9

96. Jahrgang Donnerstag, 2. März 1978

Herausgeber:
Verlags-AG der akademischen
technischen Vereine



EgoKiefer



Übersichtstabelle EgoKiefer-Fenster

Ausführung Eigenschaften	Konstruktionsart												
	Norm-Ausführung	Mass-Ausführung	Dreh- und Drehklapp-Ausführung	ohne Dichtung	a-Wert mittel (Fugendurchlässigkeit)	mit Dichtung	ohne Dichtung	Schlagregensicherheit (mittel)	mit Dichtung	ohne Dichtung	Schallsolationsindex I _a (dB)	Wärmeisolation k-Wert (kcal/m ² h°C)	Wechselrahmen-Konstruktion möglich
Holzfenster (Doppelverglasung)	•	•	•	0,9	0,2	B	C	27	47	2,7	2,6	•	•
Holzfenster (Isolierverglasung)	•	•	•	0,9	0,2	B	C	25	43	2,8	2,7	•	•
Holz/Alu-Fenster (Doppelverglasung)	•	•	•	0,9	0,2	B	C	47	2,7	2,6	•	•	
Holz/Alu-Fenster (Isolierverglasung)	•	•	•	0,9	0,2	B	C	43	2,7	2,6	•	•	
Sonderausführung mit Schallschutzglas	•	•	•	0,2		C		43		2,7	•	•	
Sonderausführung mit wärmedämmendem Glas	•	•	•	0,2		C		43		1,7	•	•	
Sonderausführung mit Sonnenschutzglas	•	•	•	0,2		C		40		1,4	•	•	
Holz/Chromnickelstahl (Isolierverglasung)	•	•	•	0,2		C		40		1,2	•	•	
Kunststoff System Combidur (Isolierverglasung)	•	•	•	0,2		C		43		1,4	•	•	
	•	•	•	0,2		C		43		1,4	•	•	

EgoKiefer Fenster werden nach den hohen schweizerischen Qualitätskriterien konstruiert und erfüllen optimal die Anforderungen an Schalldämmung, Wärmeschutz, Wärmeisolation, Schlagregensicherheit und Bedienungskomfort.

EgoKiefer Fenster eignen sich sowohl für Wohnblocküberbauungen, Geschäftshäuser oder Verwaltungsbauten sowie für das Einfamilienhaus. Die breite Produktpalette wird allen Ansprüchen und Investitionsmitteln gerecht. Besonderes Altbau-renovationsprogramm dank EgoKiefer Wechselrahmen-Fenstern.

Übersichtstabelle EgoKiefer-Türen

Ausführung Eigenschaften	Konstruktionsart														
	Norm-Ausführung	Mass-Ausführung	Glasfüllung	Holzrahmen verstellbar (mehrtellig)	Holzrahmen verstellbar (mehrtellig)	Metallrahmen verstellbar (mehrtellig)	Doppeltalzzarge	mit Winkelschwelle	ohne Winkelschwelle	Gewicht kg/m ² (Türblatt)	Verhalten gegen Feuer (Feuerwiderstand in l/m)	Schallsolationsindex I _a (dB)	Schallsolationsindex I _a (dB) (Zarge mit Dichtung und Winkelschwelle)	Sonderkonstruktion	Altbauanpassung
Hohltüre zum Streichen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10-12	•	24	•	•	•
Hohltüre: PVC-Folie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10-12	•	24	•	•	•
Hohltüre: Furnier	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10-12	•	24	•	•	•
Hohltüre: Schichtstoffplatte	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12-14	•	25	•	•	•
Volltüre zum Streichen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20*-26	T 30	28	•	•	•
Volltüre: PVC-Folie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20*-26	T 30	28	•	•	•
Volltüre: Furnier	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20*-26	T 30	28	•	•	•
Volltüre: Schichtstoffplatte	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20*-26	T 30	28	•	•	•
Volltüre: beschichtetes Alu-Blech	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20*-26	T 30	28	•	•	•
Schalldämmtüren	•	•	•	•	•	•	•	•	•	28*-50	(T 30)	÷ 40	•	•	•

EgoKiefer Aussentüren, Innentüren und Fertigtürelemente sind qualitativ hochwertige Bauprodukte, die den schweizerischen Qualitätskriterien entsprechen.

Das Türenprogramm, mit Umfassungen in Metall oder Holz sowie Türblättern in verschiedenen Ausführungen und Spezialkonstruktionen nach dem Wechselrahmen-Prinzip für Altbau-renovations, entspricht den hohen Anforderungen an Feuerhemmung (T 30) und Schallsolation (I_a 40 dB).

*) nicht feuerhemmende Konstruktion

EgoKiefer – seit Jahrzehnten Ihr Partner im Bau

Hauptsitz EgoKiefer AG
9450 Altstätten SG
Tel. 071/75 27 33

**Verkaufs-
direktion** EgoKiefer AG
8038 Zürich
Bachstrasse 15
Tel. 01/45 24 55

Niederlassungen

9013 St. Gallen
Stüchelbergstr. 1
Tel. 071/27 56 89
3400 Burgdorf BE
Emmentalstr. 14
Tel. 034/22 44 25

7302 Landquart GR
Hochhaus Bahnhof
Tel. 081/51 34 34
4018 Basel
Laufenstr. 66
Tel. 061/34 38 66

6903 Lugano
Crocifisso di Savosa
Tel. 091/57 18 48
6000 Luzern 9
Maihofstr. 1
Tel. 041/36 13 20