

Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art
Band: 56 (1969)
Heft: 6: Einbauten - Umbauten

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 09.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

**KELLPAX-
Fabrikationsprogramm:**

Türen und Tore, «tormatic»-
funkgesteuerte Torantriebe, Metall-
bau, Metallfassaden, Doppelböden
für Kommando- und Computerräume,
Wandtafeln für Schulen und Planung

**Es gibt praktisch keine Tür- und Torart,
die KELLPAX nicht herstellt,
und es gibt praktisch keinen Fall,
wo KELLPAX-Türen und -Tore
nicht angewendet werden können.**



Türen+Tore

Türtyp	Qualität und Ausführung	Türart	Anwendungsgebiete
Norm-Industrietüren (mit Stahlrohrrahmen) Norm-Industrietüren (für bauseitige Holzrahmen und Stahlzargen)	Isolierende Mittellage. Beidseitig belegt mit Aluminium (Legierung AlSi) mattiert und farblos eloxiert. Mit Profilen aus Aluminium und nichtrostenden Be- schlägen. Türdicke 40 mm. Lieferbare Größen (Rahmenlicht): 800/900/1000/1100×2050 mm (Band links oder rechts)	Flügeltüre (einflügelig)	Für sämtliche Gebiete des Wohn-, Gewerbe- und Industriebaus. Für Spitäler, Schulhäuser usw.
Norm-Haustüren (mit Stahlrohrrahmen) Norm-Haustüren (für bauseitige Holzrahmen)	Isolierende Mittellage. Beidseitig belegt mit Aluminium (Legierung AlSi). Auf Wunsch mattiert und farblos eloxiert oder geschliffen und bronzeeloxiert. Mit Profilen aus Aluminium und nicht- rostenden Beschlägen. Türdicke 40 mm. Lieferbare Größe: 900×2050 mm (Band links und rechts)	Flügeltüre (einflügelig)	für Wohn- und Geschäftshäuser
KELLPAX-Türen und -Tore als Sonderanfertigung nach Ihren Wünschen	Isolierende Mittellage. Beidseitig mit Aluminium (Legierung AlSi) oder Chromnickelstahlblech belegt. Ober- flächenbehandlung nach Ihrer Wahl. Mit Aluminium-Profilen und nicht- rostenden Beschlägen. Mit oder ohne Stahlrohrrahmen. Türdicke 40 mm. Lieferbare Größen: beliebig.	Flügeltüren (ein- und mehrflügelig) Hubtore Teleskoptore Kipptore Falttore Schiebetore Schwenktore usw.	KELLPAX-Türen und -Tore eignen sich in jeden Neu- oder Umbau sowohl als Innen- wie als Außentüren. <i>Lebensmittelindustrie:</i> Schlachthäuser, Metzgereien, Kühlräume, Gefrierräume, Käsereien, Molkereien. <i>Wasser- und Energiewirtschaft:</i> Kraftwerke, Trafostationen, Kläranlagen, Wasserreservoirs. <i>Öffentliche Bauten:</i> Schulhäuser, Spitäler, Verwaltungsbauten, Kirchen, Hallenbäder, Schwimmbäder. <i>Sonderanfertigungen:</i> Gefängnisse, Türen mit Bleieinlage für Strahlenschutz oder Schalldämmung.
Alupan-Türblätter (Halbfabrikat) Alupan-Norm-Türblätter (Halbfabrikat)	Plattenkern aus NOVOPAN. Ringsum mit Kantholz aus Tanne (auf Wunsch feuerhemmendes Holz) umleimt. Beid- seitig mit Aluminiumblech (Legierung AlSi) belegt. Alupan-Türblätter können auch mit zusätzlicher Blind- oder Edel- furnieraufgabe geliefert werden. Türblatt- dicke 40–44 mm (andere Dicken auf Ver- langen). Lieferbare Größen: beliebig. Lieferbare Normgrößen (ab Lager) 880×2098 mm und 930×2098 mm. Die Normtürblätter können seitlich je 10 mm, unten und oben je 50 mm gekürzt werden.	Platte zum Weiter- verarbeiten durch den Handwerker	Für Laubgangtüren, Haus- und Wohnungsabschlüsse an regen- geschützten Standorten.
Kellcopan-Türblätter (Halbfabrikat)	Plattenkern aus NOVOPAN. Ringsum mit Kantholz aus Limba (auf Wunsch feuerhemmendes Holz) umleimt. Beid- seitig mit KELLCO-Kunststoffplatten (Dessin und Qualität nach Wahl) belegt. Türblattdicke 38–40 mm. Lieferbare Größen: beliebig.	Platte zum Weiter- verarbeiten durch den Handwerker	Innentüren auf Holzrahmen oder Stahlzarge.

Detaillierte Angaben über:
Fensterausschnitte, Profile, Beschläge,
Anschlüsse usw. erfahren Sie aus
unseren Prospekten oder direkt vom
kostenlosen KELLPAX-Beratungsdienst.

Keller + Co. AG 5313 Klingnau, Telephon 056 45 2770

Technisches Zweigbüro Zürich, Grünhaldenstrasse 6, Telephon 051 46 99 77

arwa

Duschen macht Spass



Automatisches Wassermischen mit
«arwa-therm» Mischautomaten, ein Fortschritt
im Dienste des modernen Menschen.

Verkauf durch den
Sanitär-Fachhandel.

«arwa-therm» Duschenbatterie Kat. Nr. 12260

Armaturenfabrik
Wallisellen AG
Neue Winterthurer-
strasse 120
Wallisellen
Telephon 051 933177

