

Zeitschrift: Werk, Bauen + Wohnen
Herausgeber: Bund Schweizer Architekten
Band: 77 (1990)
Heft: 9: Stadien = Stades = Stadiums

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 17.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Die Form



Eine klassische Form in neuer Perfektion. Elite Merkur. Drücker in Chromnickelstahl. Er sieht nicht nur gut aus, sondern liegt auch gut in der Hand. Dazu kommen die hohe Kratzfestigkeit, das hochwertige Finish und der edle Glanz des Chromnickelstahls.

Kombiniert mit einem Glutz-Schild Ihrer Wahl. In Ihrem nächsten Neubau.

Glutz

Beschlagen in Beschlägen

Glutz AG, Segetzstrasse 13
4502 Solothurn
Tel. 065 21 51 71
Fax 065 22 06 57
Telex 934 163

Die zweite Lage einfach aufklammern:

Fels
Für Bau und Umwelt

Brandschutz

F 90 mit

der FERMACELL Montagewand

von nur 120 mm Dicke.

- FERMACELL 12,5 mm + FERMACELL 10 mm, aufgeklammert
- Mineralfaser-Dämmstoff 50/50 mm·kg/m³
- FERMACELL 12,5 mm + FERMACELL 10 mm, aufgeklammert:

F 90 und R'w 55 dB.

Die durch und durch faserverstärkten FERMACELL Platten sind unübertroffen stabil. Was das bringt, zeigt diese Montagewand von nur 120 mm Dicke. Sie klammern die zweite FERMACELL Platte einfach auf die erste, ohne Befestigung in der Unterkonstruktion. Ohne Plattenverschnitt. Sie erzielen hohe Brandschutz- und Schalldämmwerte mit geringem Zeitaufwand. Sprechen Sie mit uns. Anruf genügt. Telefon 0 31/92 53 51. Fordern Sie den ausführlichen Planungsordner an.

Ausbau-Platten
fermacell
durch und durch faserverstärkt