

Moderne Verwendung der Rechenmaschine in der Geodäsie und Photogrammetrie [Schluss]

Autor(en): **Muranyi, T.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Vermessung, Kulturtechnik und Photogrammetrie = Revue technique suisse des mensurations, du génie rural et de la photogrammétrie**

Band (Jahr): **47 (1949)**

Heft 2

PDF erstellt am: **06.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-206554>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Le nivellement sur grilles donne ($d\varphi_A + d\varphi_B$), le nivellement sur clichés permet de calculer ($d^*\varphi_A + d^*\varphi_B$). On pourra donc calculer h^* sans faire aucune hypothèse sur l'asymétrie de la distorsion de l'objectif de prise de vues. (A suivre)

Moderne Verwendung der Rechenmaschine in der Geodäsie und Photogrammetrie

Von Th. Muranyi, dipl. Ing., Photogrammetrisches Institut E. T. H.

(Schluß)

3. In Tabelle V tragen wir die Y^* , X^* -Werte von A in der ersten Zeile ein. Die Reihenfolge der übrigen Punkte ist beliebig.

Tabelle V

Punkt	Koordinaten		$Y^*_n - Y^*_{n-1}$		$X^*_n - X^*_{n-1}$		Masch. Koord.	
	Y^*	X^*	+	-	+	-	x	y
			(-)	(+)	(+)	(-)		
			-0.059355		+0.998237			
A	+505.35	-1701.16	+0.998237		+0.059355		0.00	0.00
1	+412.64	-1749.92		92.71		48.76	- 43.17	- 95.44
2	+513.12	-1777.04	100.48			27.12	- 76.21	+ 3.26
3	+602.24	-1753.44	89.12		23.60		- 57.94	+ 93.62
4	+379.36	-1646.64		222.88	106.80		+ 61.60	-122.53
5	+494.96	-1672.80	115.60			26.16	+ 28.93	- 8.68
6	+629.76	-1607.12	134.80		65.68		+ 86.49	+129.78
37	+430.96	- 293.12		198.80	1314.00		+1409.97	+ 9.32
38	+524.32	- 234.24	93.36		58.88		+1463.21	+106.01
40	+437.04	- 125.92		87.28	108.32		+1576.52	+ 25.31
41	+496.24	- 169.20	59.20			43.28	+1529.80	+ 81.84
79	+419.76	+1310.64		76.48	1479.84		+3011.57	+ 93.33
80	+530.56	+1293.52	110.80			17.12	+2987.90	+202.92
81	+642.24	+1343.44	11.68		49.92		+3031.11	+317.36
82	+404.08	+1418.72		238.16	75.28		+3120.39	+ 84.09
83	+537.12	+1396.56	133.04			22.16	+3090.37	+215.58
B=84	+648.72	+1436.00	111.60		39.44		+3123.12	+329.33
B-A	+143.37	+3137.16	+1059.68	-916.31	+3321.76	-184.60		
			- 916.31		- 184.60			
			+ 143.37		+3137.16			

Kontrolle:

$R: 0, E: - 0.059355, Z: + 143.37, E: + 0.998237, Z: 0, Z: + 3137.16$
 $R = + 3123.12$

$R: 0, E: + 0.998237, Z: + 143.37, E: + 0.059355, Z: 0, Z: + 3137.16$
 $R = + 329.22$

4. Berechnung der $Y^*_n - Y^*_{n-1}$ und $X^*_n - X^*_{n-1}$ -Werte. Alle zweiten Koordinatendifferenzen werden in der Tabelle wiederum unterstrichen. Sie dienen als Wegweiser für die Rechnung, da man nach ihrer Einführung in die Maschine im Resultatwerk das Resultat erhält und in die Tabelle eintragen kann.

Kontrolle: Die algebraische Summe der $(Y^*_n - Y^*_{n-1})$ und $(X^*_n - X^*_{n-1})$ -Werte muß den $(Y^*_B - Y^*_A)$ - und $(X^*_B - X^*_A)$ -Werten entsprechen.

Mit der Rechenmaschine berechnen wir alle X -Werte nach der Formel (9).

Mit der Rechenmaschine berechnen wir alle Y -Werte nach der Formel (10).

Kommastellen: $Z: 2, E: 6, R = 2 + 6 = 8$

$$X_n = X_{n-1} + (Y^*_n - Y^*_{n-1}) \sin \delta + (X^*_n - X^*_{n-1}) \cos \delta$$

$$Y_n = Y_{n-1} + (Y^*_n - Y^*_{n-1}) \cos \delta + (X^*_n - X^*_{n-1}) (-\sin \delta)$$

2. Koordinatenberechnung der Übergangspañpunkte

Die in Maschinenkoordinaten (xy) im Maßstab $1:K$ gegebenen Übergangspañpunkte sollen in Landeskoordinaten (XY) transformiert werden.

Gegeben sind das bereits Berechnete, die Koordinaten des Anfangspunktes $A (x_0y_0)$ und der Maschinenmaßstab $1:K$ (in m), sowie die ausgeglichenen Koordinaten der Übergangspañpunkte.

Die Lösung dieser Aufgabe ist für das Beispiel durch die Tabelle VI gegeben. Bekannt sind die Koordinaten des Punktes A im (YX) Koordinatensystem, der Winkel δ , der Maßstab $1:K$, und die Maschinenkoordinaten der ausgeglichenen Übergangspañpunkte 284, 281, 280, 206, 205, 203 und 201.

Die Lösung der Aufgabe geschieht in folgenden Schritten:

1. In Tabelle VI tragen wir den Punkt A in die erste Zeile ein. Die Reihenfolge der Übergangspañpunkte ist beliebig.

2. Berechnen wir alle x^* - und y^* -Werte, wobei $x^* = X.K$ und $y^* = Y.K$ ($K = 12.5$)

$$(\sin \delta = + 0.000345, \cos \delta = - 1.000000)$$

3. Berechnen wir die $(x^*_n - x^*_{n-1})$ - und $(y^*_n - y^*_{n-1})$ -Werte.

$$\begin{aligned} \text{Kontrolle: } [x^*_n - x^*_{n-1}] &= x^*_{201} \\ [y^*_n - y^*_{n-1}] &= y^*_{201} \end{aligned}$$

4. Berechnen wir alle Y -Werte nach der Formel

$$Y_n = Y_{n-1} + (x^*_n - x^*_{n-1}) \sin \delta + (y^*_n - y^*_{n-1}) \cos \delta$$

$$\text{und } X_n = X_{n-1} + (x^*_n - x^*_{n-1}) (-\cos \delta) + (y^*_n - y^*_{n-1}) \sin \delta.$$

Tabelle VI

Punkt	Masch. Koord.		$x.K$	$y.K$	$X_n^* - X_{n-1}^*$		$Y_n^* - Y_{n-1}^*$		Land. Koordinaten		
	x	y			x^*	y^*	+	-	+	-	Y
A	0.00	0.00	—	—	$\sin \delta = +0.000345$	$-\cos \delta = -1.000000$					
284	— 69.48	—118.33	— 867.50	—1479.12						+6630.17	+17081.0
281	+ 23.08	—111.82	+ 288.50	—1397.75	1156.00		81.37	1479.12		+8109.0	+17950.0
280	+ 72.96	— 0.12	+ 912.00	— 1.50	623.5		1396.25			+8028.0	+16793.0
206	+2973.63	— 98.32	+37170.38	—1229.00	36258.38			1227.50		+6632.0	+16169.0
205	+3039.27	+ 36.50	+37990.88	+ 456.20	820.50		1685.20			+7872.0	—20089.0
203	+3119.94	— 70.75	+38999.25	— 884.38	1008.37			1340.58		+6187.0	—20910.0
B = 201	+3116.36	+118.85	+38954.50	+1485.62		44.70	2370.00			+7528.0	—21918.0
B-A			+38954.5	+1485.62	39886.75	912.20	+5532.82	—4047.20		+5158.0	—21874.0
					— 912.20		—4047.20				
					+38954.55		+1485.62				

Tabelle VII

Compensation des erreurs en x , y et H des points de passage
avec la machine à calculer

Nr.	x	x^2	y	$x \cdot y$	$x^2 y$	H_a	$y_n - y_{n-1}$		$x_n - x_{n-1}$	
	m	m	m	m	m	$\frac{m}{1000}$	+	-	+	-
0	+0.00000	0.00	+0.00000						x	$(c+1) = +0.998587$
									y	$c_3 = -0.002468$
									H	$c_7 = +0.014727$
201	-0.04297	0.00	-0.09543	+0.00	+0.00	0.6586		0.09543		0.04297
202	-0.07642	0.00	+0.00299	0.00	0.00	0.6394	+0.09842			0.03345
203	-0.05835	0.00	+0.09349	-0.05	0.00	0.6625	0.09050		0.01807	
235	+1.35618	1.85	+0.08308	+0.11	+0.15	0.5828		0.01041	1.41453	
243	+1.67774	2.82	+0.03018	+0.05	+0.08	0.6193		0.05290	0.32156	
277	+2.92170	8.64	+0.18202	+0.53	+1.57	0.4781	0.15184		1.24396	
278	+2.91624	8.64	+0.30884	+0.90	+2.67	0.4679	0.12682			0.00546
	+2.91624	8.64	+0.30884	+0.90	+2.67	0.4679	+0.46758	-0.15874	2.99812	0.08188
							-0.15874		-0.08188	
							+0.30884		+2.91624	

3. Ausgleichsrechnung der x -, y - und H -Fehler
der Übergangspañpunkte

Die Ausgleichsformeln der Pañpunkte nach dem Lehrbuch von Prof. Dr. M. Zeller sind die folgenden:

$$(x_n) = x_n + \Delta x_n = x_n + c_1 x_n + x_2 x_n^2 = x \quad (1^*)$$

$$(y_n) = y_n + (c'_5 x_n + c''_5 x_n^2) y_n + c_3 x_n + c_4 x_n^2 \quad (2^*)$$

$$(H) = H_a + (c'_6 x + c''_6 x^2) y + c_7 x + c_8 x^2 \quad (3^*)$$

Die für Rechenmaschinen umgeänderten obigen Formeln siehe unter (1), (2) und (3). Die Lösung dieser Aufgabe ist für ein Beispiel durch die Tabelle VII gegeben.

$$(1) (x_n) = (x_{n-1}) + (x_n - x_{n-1}) (c_1 + 1) + (x_n^2 - x_{n-1}^2) c_2$$

$$(2) (y_n) = (y_{n-1}) + (x_n - x_{n-1}) c_3 + (x_n^2 - x_{n-1}^2) c_4 + (y_n - y_{n-1}) \\ + (x_n y_n - x_{n-1} y_{n-1}) c'_5 + (x_n^2 y_n - x_{n-1}^2 y_{n-1}) c''_5$$

Tabelle VII

Ausgleich der x -, y - und H -Fehler der Übergangspañpunkte

$x_n^2 - x_{n-1}^2$		$x_n y_n - x_{n-1} y_{n-1}$		$x_n^2 y_n - x_{n-1}^2 y_{n-1}$		$H_{an} - H_{an-1}$		(x) mm	(y) mm	(H) m
+	-	+	-	+	-	+	-			
$c_2 = -0.000554$		—		—		—				
$c_4 = -0.000072$		$c'_5 = -0.000173$		$c''_5 = -0.000453$		—				
$c_8 = -0.004929$		$c'_6 = -0.089469$		$c''_6 = +0.038974$		+1.000000		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.6586		— 42.91	— 95.32	657.97
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.0192	— 76.31	+ 3.12	638.27
0.00	0.00		0.05	0.00	0.00	0.0231		— 58.27	+ 93.64	661.11
1.85		0.16		0.15			0.0797	+1353.24	+ 79.51	589.66
0.97			0.06		0.07	0.0365		+1673.81	+ 25.79	628.75
5.82		0.48		1.49			0.1412	+2912.78	+173.38	492.31
0.00		0.37		1.10			0.0102	+2907.33	+299.65	491.80
+8.64		+1.01	-0.11	+2.74	-0.07	0.7182	0.2503			
		-0.11		-0.07		-0.2503				
		+0.90		+2.67		+0.4679				

$$(3) (H_n) = (H_{n-1}) + (x_n - x_{n-1}) c_7 + (x_n^2 - x_{n-1}^2) c_8 + (H_{an} - H_{an-1}) + (x_n y_n - x_{n-1} y_{n-1}) c'_6 + (x_n^2 y_n - x_{n-1}^2 y_{n-1}) c''_6$$

Kontrolle:

$$+ 2.91624 c_3 + 8.64 c_4 + 0.30884 + 0.90 c'_5 + 2.67 c''_5 = + 299.65 \text{ mm} = y_{278}$$

$$+ 2.91624 (c_1 + 1) + 8.64 c_2 = + 2907.33 \text{ mm} = x_{278}$$

$$+ 2.91624 c_7 + 8.64 c_8 + 0.90 c'_6 + 2.67 c''_6 + 0.4679 = 491.80 \text{ m} = H_{278}$$

Literatur:

- [1] Ing. Acs & Zelcsényi: A számológép és alkalmazása. Budapest. (Verwendung der Rechenmaschine.)
- [2] Prof. Carl Oltay: A síkbeli hatrametszésnek gépszámításra leggazdaságosabb algoritmus. Magyar Technika. 1946. Budapest. (Das günstigste Verfahren zur Berechnung eines Rückwärtseinschnittes mit der Rechenmaschine.)

- [3] Dr. Tarics: A szamológép alkalmazása a geodéziai műveletekben. Budapest. (Verwendung der Rechenmaschine in geodätischen Operationen.)
- [4] Prof. Dr. M. Zeller: Lehrbuch der Photogrammetrie. Zürich.

Die aktuellen geodätischen Grundlagen der Landesvermessung

von Dipl.-Ing. Dr. h. c. H. Zölly

Wenn heute irgendein technisches Werk zur Planung oder Ausführung kommt, so setzt man als selbstverständlich voraus, daß die notwendigen geodätischen Grundlagen hierfür bestehen müssen. Ein Brief oder eine telephonische Anfrage an die zuständigen Behörden und schon erhält der projektierende Ingenieur die gewünschten Koordinaten, Höhen und Versicherungsprotokolle. Das war einmal nicht so.

Es ist daher von Zeit zu Zeit gut, wenn sich der Techniker erinnert, wie dieses nach außen heute so einheitlich wirkende Werk entstanden ist, das auf den ersten Blick wie aus einem Guß erscheint. Daß dies nicht der Fall ist, sondern ein mit gut eidgenössischen Kompromissen reich bespicktes Zusammenspiel ist, sollen Ihnen die nachfolgenden Ausführungen beweisen.

I.

Die ersten geodätischen (Grundlagen) Arbeiten verdanken wir der *Schweizerischen Geodätischen Kommission*, die von der Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft im Jahre 1861 eingesetzt wurde. Es sind das die Basis-Messungen, ein Teil der Triangulation I. Ordnung, die geographischen Breiten und Azimutbestimmungen und die ersten Höhenmessungen. In der ersten Sitzung, unter dem Ehrenpräsidium von General Dufour und unter der Leitung von Prof. Dr. R. Wolf, dem Ordinarius für Astronomie der Eidg. polytechnischen Schule in Zürich, wurde am 11. April 1862 auf die überzeugenden Worte von General Dufour die «Triangulation primordiale» von 1838, die als Grundlage für die Karte 1:100000, die sogenannte Dufourkarte gedient hatte, als den Anforderungen für wissenschaftliche Zwecke *nicht* entsprechend beurteilt. Oberingenieur Denzler wurde daher beauftragt, den Entwurf für ein neues Netz vorzulegen, das auch die Verbindungen mit den trigonometrischen Punkten des Auslandes enthalten sollte. Dieses trigonometrische Netz, das im Laufe der Jahre durch den geodätischen Anschluß der Sternwarten von Genf, Neuchâtel, Bern und Zürich erweitert wurde, ist in der Abbildung 1 dargestellt. Eine Kette von Dreiecken überspannt vom Genfer bis zum Bodensee den Südfuß des Jura und die schweizerische Hochebene, während eine schmale Kette die Alpen überquert, um den Anschluß an das italienische Netz zu ermöglichen. Wir erkennen, daß dieses Netz keine schweizerische Allgemein-Lösung bedeutet, denn die ganze Ost-