

Zeitschrift: Pionier : Zeitschrift für die Übermittlungstruppen
Herausgeber: Eidg. Verband der Übermittlungstruppen; Vereinigung Schweiz. Feld-
Telegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere
Band: 36 (1963)
Heft: 9

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 20.01.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Klein-Motoren


ITT

Standard

Spaltpol-Asynchron-Motoren

Baureihe EM 3


Nenn Drehzahl 2600 U/min
 Betriebsspannung 220 V
 110/220 V
 Leistungsabgabe 0,8 ... 12 W
 Drehmoment 30 ... 460 cmg



Spaltpol-Asynchron-Motoren

Baureihe EM 20


Nenn Drehzahl 2000 U/min
 Betriebsspannung 220 V
 110/220 V
 Leistungsabgabe 0,5 ... 1 W
 Drehmoment 25 ... 50 cmg



Spaltpol-Asynchron-Motoren

Baureihe EM 28 Rundausführung


Nenn Drehzahl 2200 U/min
 Betriebsspannung 220 V
 110/220 V
 Leistungsabgabe 1,8 ... 3 W
 Drehmoment 80 ... 135 cmg



Kondensator-Motoren

Baureihe EMK 40


2-polig
 Nenn Drehzahl 2700 U/min
 Betriebsspannung 220 V
 Leistungsabgabe 6 ... 45 W
 Drehmoment 215 ... 1570 cmg
 4-polige Ausf. möglich



Kondensator-Motoren

Baureihe EMK 29


2-polig
 Nenn Drehzahl 2700 U/min
 Betriebsspannung 220 V
 Leistungsabgabe 5 ... 22 W
 Drehmoment 180 ... 800 cmg
 4-polige Ausf. möglich



Getriebe-Motoren

Baureihen EM 3/Gt 3 und EMK 40/Gt 3

Untersetzungsverhältnisse:
 10:1 bis 1960:1
 Drehmomente bis 50000 cmg



1819

Verlangen Sie bitte Unterlagen der gewünschten Baureihe

ITT

Standard

Zürich 4

Zweierstr. 35

EINE ABTEILUNG DER
 STANDARD TELEPHON UND RADIO AG, ZÜRICH

Tel. 051/25 45 10