

**Zeitschrift:** Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association Suisse des Electriciens, de l'Association des Entreprises électriques suisses

**Band:** 91 (2000)

**Heft:** 22

**Rubrik:** Produkte und Dienstleistungen = Produits et services

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 19.11.2024

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



## Computer: Systeme und Hardware

# Produkte und Dienstleistungen Produits et services

## Messen der Stromqualität

Das für den Schalttafeleinbau konfigurierte Gerät 7600 ION vereinfacht die Analyse der Energiequalität. Eingesetzt für die Überwachung von Einspeise- und wichtigen Verteilungspunkten, bietet es erweiterte Messmöglichkeiten wie Flicker, schnelle Transiente (bis 78 ms) und Störschriebe, um kritische Netzvorgänge zu erfassen, die andere Messgeräte nicht erkennen können. Das 7600 ION überwacht permanent die Einhaltung internationaler Energiequalitätsnormen wie EN 50160 und kann auch gemäss anderen industrieespezifischen Normen wie SEMI oder IEEE konfiguriert werden.

Herren Electronics  
Mess- und Regeltechnik  
6340 Baar

Tel. 041 761 06 31, Fax 041 761 58 00



Schalttafeleinbaugerät 7600 ION

## CPU-Baugruppen für die Simatic-S7-Steuerung

Die Highend-Steuerung Simatic S 7-400 wird mit sieben CPU-Baugruppen im Bereich Automatisierungs- und An-

triebstechnik ergänzt. Merkmale dieser Ergänzung sind schnellere Systemlaufzeiten, höhere Performance bei der Kommunikation sowie erweiterte Programm- und Datenspeicher. Der Arbeitsspeicher wurde in einen Programm- und einen Datenbereich getrennt. Damit verfügt der Anwender beispielsweise über 144 KByte Arbeitsspeicher, wovon 72 KByte für Programme und 72 KByte für Daten sind. Der Speicherausbau der CPU-Linie reicht von 2x48 KByte der CPU 412-1 bis zu 2x2 MB für die CPU 417-4, deren Speicher sich noch auf 2x10 MB erweitern lassen. Das Spektrum der Kommunikationsschnittstellen reicht von der Profibus-DP/MPI für die CPU 412-1 bis hin zu vier Schnittstellen auf der CPU 417-4. Der dritte und vierte Steckplatz ist frei und kann je ein Profibus-DP-Modul aufnehmen. Die Kommunikation ist über die integrierte MPI-Schnittstelle mit bis zu 12 Mbit/s gleich schnell wie über Profibus-DP. Die MPI-Schnittstelle kann alternativ auch als Profibus-DP-Master betrieben werden, mit dem bis zu 32 Slaves verbunden sind. Auch im Profibus-Modus werden Programmiergeräte- und Operator-Panel-Funktionen unterstützt. Dies ermöglicht, insbesondere zu Test- und Diagnosezwecken und zum anlagenübergreifenden Engineering, das Routing von PG-Verbindungen über verschiedene Netzwerke.

Siemens Schweiz AG, 8047 Zürich  
Tel. 0848 822 844, Fax 0848 822 855  
www.ad.siemens.delsimatic

## Informationstechnik

## Spitzenmultimeter/ Datenlogger

Das BM 515 von Elbro ist ein Digital-Multimeter mit TRMS-Echt-Effektivmessung und ein mobiler Datenlogger in einem Gerät. Es ist schlaggeschützt und bietet eine beleuchtete, gut ablesbare 3 5/6-Punkte-LCD-Anzeige mit Bargraph sowie einen Datenspeicher für 43 000 Messpunkte. Zur Ausstattung gehören automatische Bereichswahl, Basisgenauigkeit von 0,08%, Data Hold, batterie-schonende Abschaltung, RS 232-Schnittstelle mit Auswertungssoftware sowie abgesicherte Strombereiche. Der Messbereich umfasst Gleich- und TRMS-Wechselstrom bis 10 A (bis 20 A während 30 Sekunden), Gleich- und TRMS-Wechselspannung bis 1000 V, Widerstand bis 50 MOhm, Kapazität bis 1000 µF, Frequenz bis 125 kHz und Temperatur (K-Sonde) von -50 bis



Multimeter und Datenlogger in einem


+1000 °C, ferner Diodentest und akustische Durchgangsprüfung.

Elbro AG, 8162 Steinmaur  
Tel. 01 854 73 00, Fax 01 854 73 01  
www.elbro.com

Die Redaktion des Bulletins SEV/VSE übernimmt für den Inhalt der Rubrik «Produkte und Dienstleistungen» keine Gewähr. Sie behält sich vor, eingesandte Manuskripte zu kürzen.

## Schnelle Steuerung mit grossem Speicher

Die CS1-Steuerung verbindet die Vorteile der grossen CV-Steuerung mit jenen der



SPS mit bis zu 250-kSteps-Programmspeicher

mittelgrossen C200-Halpa-Steuerung. Die Bearbeitungsgeschwindigkeit ist sehr hoch (0,04 µs pro Bitbefehl), und der Programmspeicher ist um ein Mehrfaches vergrössert worden (bis zu 250 kSteps). Der Daten-

speicher wurde auf 448 kWorte erweitert.

Durch zusätzliche PC-kompatible Speichermodule stehen weitere 30 MB Datenspeicher zur Verfügung. Alle Ein- und Ausgabebaugruppen der C200-Halpa können auch in der CS1 verwendet werden. Die neuen Funktionsbaugruppen der CS1 kommunizieren über den schnellen neuen Rückwandbus mit der CPU. Die Antwortzeit der CPU auf schnelle Ereignisse in den Funktionsbaugruppen wird durch Interrupt-Unterprogramme (Interrupt-Tasks) wesentlich reduziert. Die CS1 enthält viele neue Befehle, welche die Portierung von Programmen anderer Hersteller erleichtern.

Omron Electronics AG  
6312 Steinhausen  
Tel. 041 748 13 13, Fax 041 748 13 45