

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art**

Band (Jahr): **16 (1929)**

Heft 1

PDF erstellt am: **17.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

MÖBELFABRIK BAUSCHREINEREI



FRÄNKEL & VOELLMY A.G.
BASEL • ROSENALSTRASSE 51

HERAKLITH die technisch vollendete hochisolierende, feuersichere Leichtbauplatte

Wärmeschutz: 8 bis 10fach besser wie von Ziegelmauerwerk,
3fach besser wie von Gipsdielen.
Wärmeleitzahl von Heraklith $\lambda = 0.066$.

Unentflammbar
auch im Sauerstoffgebläse.
Gewichtsverhältnis: Heraklith : Ziegel wie 1 : 5,
Heraklith : Gipsdielen wie 1 : 2.

Arbeitsaufwand: 1 m² 38 cm Ziegelmauer erfordert:
5 Maurer und Hilfsarbeiterstunden.
1 m² der wärmewirtschaftlich fast vierfach überlegenen 10 cm Heraklith-
platte erfordert für Einbau und Tragkonstruktion nur 2 Stunden.

Plattengröße: 200 × 50 cm.
Stärken: 2 1/2, 5, 7 1/2, 10, 12 1/2, 15 cm.

**Heraklith ist der idealste Putzträger, elastisch, raumbeständig, dauernd trocken,
keim- und ungezieferfrei, nagelbar, sägebar und unbegrenzt haltbar**

Es bestehen bereits gegen 3,500,000 m² Heraklithwände. Täglicher Zuwachs 15,000 m².

Oesterreichisch-Amerikanische Magnesit A. G. Radenthein Kärnten

**Vertretungen in der Schweiz: Ing. Eugen Meyer, Basel, Margarethen-
strasse 49; W. Wenk, Zürich, Glärnischstr. 35, Tel. Seinau 7515
B. & C. Caprez, Chur-Arosa; F. Béguin, Lausanne, Place de la gare**