

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art**

Band (Jahr): **56 (1969)**

Heft 6: **Einbauten - Umbauten**

PDF erstellt am: **13.09.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



**KELLPAX-  
Fabrikationsprogramm:**

Türen und Tore, «tormatic»-  
funkgesteuerte Torantriebe, Metall-  
bau, Metallfassaden, Doppelböden  
für Kommando- und Computerräume,  
Wandtafeln für Schulen und Planung

**Es gibt praktisch keine Tür- und Torart,  
die KELLPAX nicht herstellt,  
und es gibt praktisch keinen Fall,  
wo KELLPAX-Türen und -Tore  
nicht angewendet werden können.**



# Türen+Tore

Türtyp	Qualität und Ausführung	Türart	Anwendungsgebiete
<b>Norm-Industrietüren</b> (mit Stahlrohrrahmen) <b>Norm-Industrietüren</b> (für bauseitige Holzrahmen und Stahlzargen)	Isolierende Mittellage. Beidseitig belegt mit Aluminium (Legierung AlSi) mattiert und farblos eloxiert. Mit Profilen aus Aluminium und nichtrostenden Be- schlägen. Türdicke 40 mm. Lieferbare Größen (Rahmenlicht): 800/900/1000/1100×2050 mm (Band links oder rechts)	Flügeltüre (einflügelig)	Für sämtliche Gebiete des Wohn-, Gewerbe- und Industriebaus. Für Spitäler, Schulhäuser usw.
<b>Norm-Haustüren</b> (mit Stahlrohrrahmen) <b>Norm-Haustüren</b> (für bauseitige Holzrahmen)	Isolierende Mittellage. Beidseitig belegt mit Aluminium (Legierung AlSi). Auf Wunsch mattiert und farblos eloxiert oder geschliffen und bronzeeloxiert. Mit Profilen aus Aluminium und nicht- rostenden Beschlägen. Türdicke 40 mm. Lieferbare Größe: 900×2050 mm (Band links und rechts)	Flügeltüre (einflügelig)	für Wohn- und Geschäftshäuser
<b>KELLPAX-Türen und -Tore</b> als Sonderanfertigung nach Ihren Wünschen	Isolierende Mittellage. Beidseitig mit Aluminium (Legierung AlSi) oder Chromnickelstahlblech belegt. Ober- flächenbehandlung nach Ihrer Wahl. Mit Aluminium-Profilen und nicht- rostenden Beschlägen. Mit oder ohne Stahlrohrrahmen. Türdicke 40 mm. Lieferbare Größen: beliebig.	Flügeltüren (ein- und mehrflügelig) Hubtore Teleskoptore Kipptore Falttore Schiebetore Schwenktore usw.	KELLPAX-Türen und -Tore eignen sich in jeden Neu- oder Umbau sowohl als Innen- wie als Außentüren. <i>Lebensmittelindustrie:</i> Schlachthäuser, Metzgereien, Kühlräume, Gefrierräume, Käsereien, Molkereien. <i>Wasser- und Energiewirtschaft:</i> Kraftwerke, Trafostationen, Kläranlagen, Wasserreservoirs. <i>Öffentliche Bauten:</i> Schulhäuser, Spitäler, Verwaltungsbauten, Kirchen, Hallenbäder, Schwimmbäder. <i>Sonderanfertigungen:</i> Gefängnisse, Türen mit Bleieinlage für Strahlenschutz oder Schalldämmung.
<b>Alupan-Türblätter</b> (Halbfabrikat) <b>Alupan-Norm-Türblätter</b> (Halbfabrikat)	Plattenkern aus NOVOPAN. Ringsum mit Kantholz aus Tanne (auf Wunsch feuerhemmendes Holz) umleimt. Beid- seitig mit Aluminiumblech (Legierung AlSi) belegt. Alupan-Türblätter können auch mit zusätzlicher Blind- oder Edel- furnieraufgabe geliefert werden. Türblatt- dicke 40–44 mm (andere Dicken auf Ver- langen). Lieferbare Größen: beliebig. Lieferbare Normgrößen (ab Lager) 880×2098 mm und 930×2098 mm. Die Normtürblätter können seitlich je 10 mm, unten und oben je 50 mm gekürzt werden.	Platte zum Weiter- verarbeiten durch den Handwerker	Für Laubgangtüren, Haus- und Wohnungsabschlüsse an regen- geschützten Standorten.
<b>Kellcopan-Türblätter</b> (Halbfabrikat)	Plattenkern aus NOVOPAN. Ringsum mit Kantholz aus Limba (auf Wunsch feuerhemmendes Holz) umleimt. Beid- seitig mit KELLCO-Kunststoffplatten (Dessin und Qualität nach Wahl) belegt. Türblattdicke 38–40 mm. Lieferbare Größen: beliebig.	Platte zum Weiter- verarbeiten durch den Handwerker	Innentüren auf Holzrahmen oder Stahlzarge.

Detaillierte Angaben über:  
Fensterausschnitte, Profile, Beschläge,  
Anschlüsse usw. erfahren Sie aus  
unseren Prospekten oder direkt vom  
kostenlosen KELLPAX-Beratungsdienst.

**Keller + Co. AG 5313 Klingnau, Telephon 056 45 2770**

Technisches Zweigbüro Zürich, Grünhaldenstrasse 6, Telephon 051 46 99 77



**arwa**

# Duschen macht Spass



Automatisches Wassermischen mit  
«arwa-therm» Mischautomaten, ein Fortschritt  
im Dienste des modernen Menschen.

Verkauf durch den  
Sanitär-Fachhandel.

«arwa-therm» Duschenbatterie Kat. Nr. 12260

Armaturenfabrik  
Wallisellen AG  
Neue Winterthurer-  
strasse 120  
Wallisellen  
Telephon 051 933177

